

防水防潮材料丁基防水胶带

产品名称	防水防潮材料丁基防水胶带
公司名称	常州聚焦橡塑新材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:30min, 0.3MPa, 无渗漏 断裂伸长率:400(%) 材质:橡塑
公司地址	常州科教城哈工大铭赛科技大厦C409
联系电话	0135-84568145 13584568145

产品详情

一、产品概述：双面自粘型丁基阻尼防水胶带是以丁基橡胶为基材，具有良好的粘接性，耐老化、防水性能优异，对被粘着表面有密封、减震、保护等作用，是一种自融性、追随性良好的电气绝缘及密封的不干胶泥。二、电缆密封胶带解决方案绝缘、防水、保护、连接、修复三、产品特性：1) 自融性胶带，无需加温或加压，形成无隙均匀的绝缘，对不规则表面具有良好的追随性；2) 对各种电缆相容性好，优良的耐高低温性能。3) 不会变硬，抗撕拉、伸缩性能好，防水性能好4) 优异的耐水压性好和防臭氧性能。5) 可以被广泛地适用于不同的温度范围四、用途：丁基橡胶胶带除了能够满足一般的用途外还可以作为特殊用途的胶带适用于不同的行业：1) 通讯电缆的绝缘，电力电缆的终端、中间接头制作和维修；基站、天线、地线等接头处防水密封；2) 架空绝缘导线的防水绝缘。3) 隧道，地道，地铁，箱涵，桥梁，航运业的防水密封保护4) 发电站，排水沟，控压水道，上水管5) 地下建筑物与建筑物的构造缝，与既有建筑物件的构造缝6) 钢结构房屋的钢板之间及钢板与阳光板之间，钢板与混凝土之间的搭接、金属管道的抗腐蚀保护7) 电器元件的绝缘、防水和保护五、使用说明：撕去离型纸，粘在应用部位并压实。随着城市居民的数量增加，城市规划的重要性也越来越显著。所以城市配电网的改造，架空绝缘线的出现也越来越被推广使用。因此架空绝缘导线在施工时，为了避免接头因进水而导致导线氧化，引起接触电阻过大，导致使用寿命缩短，影响线路安全的情况发生，所以在接头处必须进行密封的绝缘处理。无疑，丁基防水胶带为您提供最好的解决方案！

本产品的不透水性是30min, 0.3MPa, 无渗漏, 断裂伸长率是400(%)，材质是橡塑，产地是常州，等级是A，抗弯强度是100，抗压强度是100，拉伸强度是200，品牌是Focus，撕裂强度是400，芯材是纸质，形态是永不丧失柔韧性，形状是根据客户要求，防水产品类别是止水条，规格是2*20*2000mm