

# 环保隔热材料耐高温防晒保温太阳能水管保温棉白色

产品名称	环保隔热材料耐高温防晒保温太阳能水管保温棉白色
公司名称	临沂市兰山区诚信太阳能管件批发商行
价格	面议
规格参数	材质:聚乙烯 产地:山东临沂 产品类别:保温
公司地址	中国 山东 临沂 兰山区 太阳能市场148号
联系电话	86 539 2021857 18753973675

## 产品详情

### 1.绝热效果佳

保温材料具有密闭孔结构，且表面细腻，热传导系数低并且保持稳定，对冷热介质起隔绝效果，因此用料厚度薄，可提高层数，节省了建筑空间。

### 2.防潮防结露

保温材料既是绝热层，又是防潮层，无须另加水汽渗透防护层，即使表面局部损伤，也不会影响整体的防潮性能。

### 3.阻燃防烟性能好

保温材料被火焰燃烧时，不会熔化，不会滴下为火球，产生的烟浓度很低绝不会使火焰蔓延。同时符合国家标准gb8624号，符合美国材料试验学会(astm)d-635号标准、日本工业标准k-6911号难燃材料级。

### 4.外观高档匀整美观

保温材料具有高弹性，质地柔软，平滑的表面，外表无须装饰，即使不吊顶，亦可保有高档性。

### 5.安装方便快捷

保温材料由于无须其它辅助层，因此安装施工简易快捷，只需切割粘合，极大节省了人工。

温馨提示:保温管属于有弹性的管子，打包的时候可能会压扁，冬季热胀冷缩，实际厚度可能会有一点偏差，均属于正常现象！

产品是类似海绵的东西，软软的，稍微有点误差也是正常的，这种是弹性很好的东西，卡出来可能也不一定标准，会存在一些误差，但是我们会严格按照厂里出厂的规格发货，而且每根管子上也有标明相应的厚度和尺寸为了方便套管子，保温棉的实际口径比标注口径要相应偏大一些！（如需要包的很紧凑的可以咨询掌柜后再购买你冬天保温抗冻的好帮手

本产品的材质是聚乙烯，产地是山东临沂，产品类别是保温，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折是-50-100°，断裂伸长率是80mp，抗弯强度是150，抗压强度是150pa，品牌是水浒保温，使用温度是200，芯材是好，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是太阳能PPR管供水管外层保温，规格是1.8m保温管