

## 高性能保温材料玻璃棉管壳‘保质’保量‘保检测’；

产品名称	高性能保温材料玻璃棉管壳‘保质’保量‘保检测’；
公司名称	北京星祥旺达佳业建材销售中心
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:北京 产品类别:防火板
公司地址	北京 北京市大兴区 工业园区
联系电话	01013810514230 13511079281

## 产品详情

### 产品详细介绍

岩棉板，是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。应用范围 石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温 吸音降噪 建筑行业—建筑隔墙 幕墙屋顶和围护的绝热保温吸音降噪 工矿行业—工业窑炉 烘箱 大口径储罐及船舶的保温防火等

### 产品规格

厚度mm	密度kg/m <sup>3</sup>						
	60-75	80-95	100-115	120-130	140-160	170-190	200
30							
40							
50							
60							
80							
100							

亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。

本产品的材质是岩棉，产地是北京，产品类别是防火板，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.035

, 等级是A, 低温弯折 是12, 断裂伸长率是43, 抗弯强度是2, 抗压强度是3, 品牌是建工, 使用温度是600, 芯材是无, 形态是纤维状, 形状是卷板, 应用范围是JG158-2004, 规格是1\*40m, 1是国标