

华奥厂家批发 防火保温板 橡塑保温材料 隔热效果好

产品名称	华奥厂家批发 防火保温板 橡塑保温材料 隔热效果好
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:橡塑 产地:佛山 产品类别:橡塑保温板
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

产品详情

可开17%增值税发票！当天发货！

【温馨提示】

产品规格可定制，属价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！


不经协商下单者，概不发货。如果给您带来不便，敬请谅解！

橡塑海绵保温材料 b 1 级 b 2 级是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺，发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。

本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。管材标准长度：2米 .1.8米
板材标准宽度：1.5米、1米。

橡塑板

板材(1.5m、1米宽)



厚度	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
米/件	20m	20m	10m	10m	10m

注：

- 1、以上规格均为常用规格，如需特殊规格可根据用户要求制作。
- 2、板材、管材为黑色，如需特殊颜色可根据用户要求制作。
- 3、管道外径超过108mm建议使用板材。
- 4、保温材料需要厚度超过30mm，采用多层重叠包装，直至所需厚度。本公司橡塑 八大优点

(一)绿色环保：

不含有大气层有害的氯氟化物，符合iso14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。(二)导热系数低：

我公司橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果

(三)防火性能好： 我公司橡塑材料符合国家标准gb8624《建筑材料燃烧性能分析法》

经测试判定为gb8624 b1 级难燃性材料。(四)闭泡式结构：

我公司橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。我公司橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500 (iso9346) 构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。我公司橡塑即是保

温层又是防潮层。(五)用料薄、省空间

我公司橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。

(六)使用寿命长：

我公司橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。

(七)外观高档、匀整美观

我公司橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有高档性。

(八)安装方便、快捷

由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，对于管道的安装，可随管道安装的进度一起套上，也可将橡塑管材剖开后再用专用胶水粘合而成即可

本产品的材质是橡塑，产地是佛山，产品类别是橡塑保温板，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.03，等级是B1B2，低温弯折 是5%，断裂伸长率是95%，抗弯强度是150，抗压强度是强，品牌是华奥，

使用温度是200，芯材是管道，形态是气泡状，形状是其他，应用范围是保温消音隔热工程，规格是可定制