

DN350聚氨酯发泡保温管

产品名称	DN350聚氨酯发泡保温管
公司名称	廊坊高华化工有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨脂 产地:河北大城 产品类别:聚氨酯
公司地址	河北廊坊市大城县杜权村
联系电话	0316-7701318/7701319 18932603488

产品详情

廊坊高华公司是专业生产高密度聚乙烯外套管、塑套钢直埋热水保温管、钢套钢直埋蒸汽保温管、热熔套接口及相关保温产品的厂家。其中聚氨酯直埋热水保温管其产品结构（由内而外）为：钢管（工作管）——聚氨酯保温层——高密度聚乙烯外套管。该产品具有保温效果好，施工方便快捷，使用寿命长等优点。现将公司部分常用管道规格型号及cj/t114-2000标准中要求的规格型号列表如下：

外套管外径（mm）	壁厚（mm）	单重（kg/m）	对应钢管外径（mm）	对应保温层厚度（m）
75	2.5	0.55	20,26	25,23
92	2.5	0.67	26,32,38	31,28,25
100	2.5	0.73	45,48	31.5,30
110	2.5	0.81	45,48	31.5,30
125	2.5	0.92	57,60	31.5,30
142	3.0	1.26	76	31
150	3.0	1.33	76	34
160	3.0	1.42	89	32.5
175	3.0	1.56	89	40
180	3.0	1.60	108,114	33,30
200	3.2	1.90	133	30
225	3.5	2.34	159,140	30,40
250	3.9	2.89	159	41.6
305	4.9	4.43	219	31.6
315	4.9	4.58	219	43.1
345	5.6	5.73	273	30.4
365	5.6	6.07	273	40.4
400	6.3	7.48	325	31.2
420	7.0	8.71	325	40.5

470	7.0	9.77	377	39.5
500	7.8	11.57	377	53.7
550	8.8	14.36	426	53.2
600	8.8	15.68	478	52.2
630	9.8	18.32	529	40.7

说明：管材壁厚可以调整，可按用户要求的壁厚生产。

本产品的材质是聚氨脂，产地是河北大城，产品类别是聚氨酯，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.03，等级是一级，低温弯折是295，断裂伸长率是604%，抗弯强度是295Mpa，抗压强度是0.29Mpa，品牌是高华，使用温度是120，芯材是聚氨酯，形态是管状，形状是管状，应用范围是CJ/T114-2000，规格是1