

蛭石板 保温隔热蛭石板 蛭石

产品名称	蛭石板 保温隔热蛭石板 蛭石
公司名称	灵寿县振杨矿物粉体加工厂
价格	面议
规格参数	材质:蛭石 产地:灵寿县 产品类别:防火板
公司地址	灵寿县工业区
联系电话	86-0311-82612362 13463818120 13930454429

产品详情

一、蛭石板的介绍：蛭石板是一种新型的无机材料，以膨胀蛭石为主要原料，与一定比例的无机粘合剂混合，经过一系列工序加工而成的具有耐高温、防火、绿色环保、绝热、隔音、不含有害物质的板材。高温加热至1200℃后也不产生危害人体健康的气体，燃烧性能达到a级。

二、蛭石板的规格
常规2400*1200*15-60mm 最大2500*1220*100 密度400-600kg/m³

三、蛭石板的特性 新型，在我国还是处于雏形阶段，国内主要以蛭石原材料出口，而成品在国内很少运用，但近年来，国内市场需求逐渐增加。在美国、英国、法国等发达国家早已在80年代就广泛使用了。不燃、不熔、耐高温，由于蛭石板以膨胀蛭石为主要原料，无机材料没有碳元素，不燃烧。其熔点为1370~1400℃，最高使用温度为1200℃。恒久的保温性。无毒、无烟，绿色环保，无机材料没有碳元素和硫元素，不会出生CO₂和SO₂这些影响大气的空气，也不会对人体产生危害。卓越的耐冲击性，蛭石板使用专门研制的防火胶与膨胀蛭石压制而成，故具有较高的强度及韧性。良好的尺寸稳定性及耐侯性。优异的抗霉菌、虫蛀性。可锯、钉、刨、钻，易于安装及施工。良好的隔音性。

四、蛭石板的功能 蛭石板被国外广泛的应用到建筑、船舶、冶金、电力、航天等领域中，具体应用在：1、防火门门芯；2、高级厨具、家具；3、船体板材；4、消防通道、通风系统；5、商厦银行、图书馆、宾馆、饭店、娱乐场所、高级住宅、普通住宅等；6、窑炉保温；7、壁炉保温；8、工业用保温材料。蛭石板不含石棉，因此这种天然、绿色的环保防火材料，在60、70年代已经在澳洲、美国、欧洲等国家广泛应用于防火门的填充，即蛭石防火门芯。用蛭石板作为门芯的防火门，其优点如下：1、阻燃、隔热、耐高温。在较长时间的高温焙烧后，仍能保持其完整性。2、环保，因为是无机材料组成，所以不含甲醛、苯类等有毒、物质，即使在高温下，也不释放有毒、有害气体。3、蛭石板属于轻质防火材料，用其做防火门的重量轻，则合页较炼的负荷低，即减少了使用中可能造成的磨损，延长了防火门的使用寿命，节省维护费用。4、用蛭石板制作的木质防火门，其表面更平整，不起泡。5、容易安装。蛭石防火门可根据生产厂家的工艺设计，在安装时修整到所需长度，便于安装。6、节约工厂成本。用蛭石板作为门芯，在生产过程中节省掉了传统工艺中的许多任务工序，同时也节省了各种材料的堆放空间，在人工、流程、场地等方面节约了相应的成本。7、蛭石防火门的防火等级高。用我们的门芯板做的防火门，在国外检测，最高耐火极限时间为4小时。

五、获得资质 本公司经销的蛭石板已通过了国家防火建筑材料监督检验中心的GB 8624 a级不燃性能检验；通过了国家环保产品质量监督检验中心的烟气毒性达到安全一级（AQ1）；我们经销的蛭石门芯板在国外，也顺利的通过了一些相关机构的检验。

六、其他应用 蛭石板可运用于家具、防火墙、吊顶，还可用于消防通道、钢梁包覆、管线包覆、真火壁炉中的衬板、墙的隔断等。

振杨矿业生产的蛭石板采用优质的新疆无石棉蛭石制作而成的，无毒、无烟，绿色环保，无机材料没有碳元素和硫元素，不会出生co2和so2这些影响大气的空气，也不会对人体产生危害。

蛭石板在国外广泛的应用到建筑、船舶、冶金、电力、航天等领域中，具体应用在：1、防火门门芯；2、高级厨具、家具；3、船体板材；4、消防通道、通风系统；5、商厦银行、图书馆、宾馆、饭店、娱乐场所、高级住宅、普通住宅等；6、窑炉保温；7、壁炉保温；8、工业用保温材料。

本产品的材质是蛭石，产地是灵寿县，产品类别是防火板，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.03，等级是一级，低温弯折是-，断裂伸长率是-，抗弯强度是-，抗压强度是-，品牌是振杨，使用温度是350，芯材是-，形态是层状，形状是长方形，应用范围是-，规格是齐全