子乾矿产品加工厂 供应绝缘耐火 矿物纤维

产品名称	子乾矿产品加工厂 供应绝缘耐火 矿物纤维
公司名称	灵寿县子乾矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	材质:矿物纤维 产地:石家庄 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 南燕川乡洞里村
联系电话	86 0311 82613091 18203226023

产品详情

矿物纤维　纤维的化学性质:

sio2	al2o3	fe2o3	cao+mgo	na2o+k2o
40%-60%	15%-25%	3%-7%	25%-30%	3%-6%

纤维的特点和用途:　具有良好的分散性,适合用各类混料机搅拌.用本厂人造岩棉纤维所生产的制动衬片产品,削磨面无棉团颗粒,产品外观均匀一致,质感好.
在生产工艺中配有专用分离渣球的设备对渣球进行分离,渣球含量低:<3%,
制 称制动衬片后,制动噪音小. 推荐用量:客货车用鼓式衬片:15%-35%盘式制动衬片:8-25%

推荐搅拌工艺：犁耙式搅拌机:6-8分钟立轴式高速搅拌机(配有高速铰刀):4-6分钟

灵寿县子乾矿产品加工厂是云母、蛭石、石英、滑石粉，天然彩砂 炭黑 油井专用液堵漏剂等矿产品等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在灵寿县燕川乡洞里工业区,灵寿县德乾矿产品加工厂拥有完整、科学的质量管理体系。

灵寿县子乾矿产品加工厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

本产品的材质是矿物纤维，产地是石家庄，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.035，等级是优级，低温弯折≤是1，断裂伸长率是1，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是子乾，使用温度是600，芯材是矿物纤维，形态是纤维状，形状是片状，应用范围是EPS外墙保温系统