

岩棉，岩棉管，出口岩棉管，管道用岩棉管

产品名称	岩棉，岩棉管，出口岩棉管，管道用岩棉管
公司名称	上海妙能机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:上海 产品类别:岩棉制品
公司地址	嘉定区永靖路1288号3幢2150室
联系电话	021-50479801 13917350625

产品详情

岩棉管简介

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳。

岩棉管的性能特点

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

岩棉管的优点

- 1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
- 2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。
- 3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。
- 4、由于其制品不含氟（f-）、氯（cl），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

本产品的材质是岩棉，产地是上海，产品类别是岩棉制品，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.034-0.044，等级是A级，品牌是上海妙能，芯材是岩棉，应用范围是石油化工管道保温，规格是根据要求，燃烧性能是不燃，热荷重收缩温度是700，憎水率%是99.8