

耐高温硅酸铝卷毡 硅酸铝

产品名称	耐高温硅酸铝卷毡 硅酸铝
公司名称	大城县广安广通保温密封材料厂
价格	面议
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北省大城县 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	大城县大广安
联系电话	86-0316-5950213 18631667374

产品详情

产品应用：

电力工业、电力锅炉，汽轮机及核电隔热。

船舶工业的防火隔热。

建筑业、防火门的防火隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

汽车、火车制造业、防火、隔热。

窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

具体说明：

硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

技术指标：项目	普通硅酸铝板	高密度硅酸铝板
颜色	白	白
体积密度 (kg/m ³)	150 (± 5)	170-600 (± 5)
备热面下导热系数 (w/m.k)	0.035(20)0.09(400) 6(600)0.159(800)	0.12 0.035(20)0.085(400)0.1 24(600)0.16(800)
永久线收缩 (%) (保温24小时)	-4.0 (900-1000)	-4.0 (900-1000)
渣球含量 (%) >0.25mm	10.2	10.5
纤维细度 (μ m)	2-3	2-3
备注：以上数据按国际规定的测试方法测得		
项目	硅酸铝纤维管	异形制品
使用温度 ()	1000	1260
体积密度 (kg/m ³)	100-180	150-300
导热系数 (w/m.k)	0.034 (20) 0.09 (400) 0.12(600)	0.127 (600) 0.20 (1000)
渣球含量 (%) >0.25mm	11	13.6
永久线收缩率%	-3.5	-2
保温24小时	600	1000

本产品的材质是硅酸铝，产地是河北省大城县，产品类别是硅酸铝制品，产品种类是保温毯，导热系数（常温）是0.03，等级是A，低温弯折 是0.001，断裂伸长率是1，抗弯强度是200，抗压强度是200，品牌是广通，使用温度是1200，芯材是硅酸铝，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是广泛