

建筑用防水透气材料 屋面防水透汽材料(图)

产品名称	建筑用防水透气材料 屋面防水透汽材料(图)
公司名称	江苏科德宝建筑节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	不透水性:2000MM 断裂伸长率:50% (%) 材质:PE
公司地址	江苏海安高新区
联系电话	0513-81165433 13962758859

产品详情

防水透气膜产品描述：

防水透气膜可用于混凝土、砌体墙、钢木等结构，瓦屋面和钢结构屋面的防水透气体，产品铺在建筑屋顶或墙体保温层之上，在加强建筑防水密性的同时，以其独特的透气功能，使围护内潮汽顺利排出，从而有效保持建筑围护系统的耐久性，起到保温、节能、改善居环境的功目的。

防水透气膜构造原理:

防水透气膜由高分子材料+聚烯烃微孔膜+高分子材料通过热压复合而成，工艺属国内首创，国际先进。

聚烯烃微孔膜透气性能卓越，产品经久耐用，使用寿命长。

聚烯烃微孔膜不仅抗腐蚀耐酸碱，更具有优良的延伸性能，钉子刺穿后能够快速回弹增加密封性能

防水透气膜工作原理:

透汽工作原理可分为微孔和亲水基团两种，由于水滴的最小直径约为20微米，而水蒸汽分子的直径仅为0.0004微米左右，两者直径存在着巨大差异，水蒸汽可藉扩散原理通过微孔膜，液态水或水滴因其表面张力的作用，使水分子无法通过，也就防止了水的渗透发生，使透气膜有了防水的功能。

本产品的不透水性是2000mm，断裂伸长率是50% (%)，材质是pe，产地是南通海安，等级是一，抗弯强度是强，抗压强度是强，拉伸强度是强，品牌是科德宝，撕裂强度是强，芯材是pe，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是防水毯，规格是1.5*50m