

遇水膨胀橡胶条 100 300 (%)

产品名称	遇水膨胀橡胶条 100 300 (%)
公司名称	北京环宇通达橡胶防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:100 断裂伸长率:300 (%) 材质:橡塑
公司地址	北京市丰台区西马场北里甲13号8155室
联系电话	13681138221

产品详情

高分子防水材料遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。遇水膨胀止水条具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两侧距离加大到遇水膨胀止水条的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性，在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱。

性能特点：

制品型：膨胀倍率高，在纯水中膨胀倍率为150%~800%（可调），而且在含离子的水质中保持较高的膨胀倍率。在酸性水质（ph=5）、碱性水质（ph=12）和含盐水质（%12nacl）中，体积膨胀倍率最高可分别达到600%、500%、400%；膨胀后无析出物，材料耐久性好，无毒、无污染；具有良好的回弹性和延伸性，止水性能优良；根据用户的使用要求可制成不同规格、不同形状的止水材料。

腻子性：具有优良的延伸力和较大的可塑性，遇水膨胀后塑性进一步加大，堵塞混凝土缝隙及周围毛细孔；自粘性强，安装简单，施工方便，产品无毒。使用过程中对环境无污染。

适用范围：

产品适用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。

本产品的不透水性是100，断裂伸长率是300（%），材质是橡塑，产地是北京，等级是AAA，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，拉伸强度是国标，品牌是禹途，撕裂强度是国标，芯材是橡胶，形态是遇水膨胀，形状是长方形，防水产品类别是止水条，规格是20*30