

橡胶止水条，质优 350e（%）

产品名称	橡胶止水条，质优 350e（%）
公司名称	沧州跃龙耐火保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:强 断裂伸长率:350e（%） 材质:橡胶
公司地址	河北 河间市 米各庄工业区
联系电话	86-03173808880

产品详情

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混练而成的,是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料。

钢筋混凝土室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位,多用bw止水条进行处理。pn（bw）止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。

本产品具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 最大膨胀率的50%；本产品安装施工方便，价格低廉，并且无毒无污染，在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比最大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（mpa） 3.5c.扯断伸长率（%） 350 e.硬度（邵尔a）（度） 40 ± 3 f.静水膨胀率% 200g.

本产品的不透水性是强，断裂伸长率是350e（%），材质是橡胶，产地是河北，等级是优，抗弯强度是3.5MPa，拉伸强度是3.5c，品牌是四海，撕裂强度是350%，芯材是橡胶，形态是条形，形状是卷板，防水产品类别是止水条，规格是20*30mm