

保温钉，挂网钉，挂片，挂网保温钉，安平崔岭

产品名称	保温钉，挂网钉，挂片，挂网保温钉，安平崔岭
公司名称	安平县崔岭织网厂
价格	面议
规格参数	材质:聚乙烯 产地:安平崔岭 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	中国 河北 衡水 安平县 红旗街福地家园9号楼6单元301室
联系电话	86 400 0318098 15175862238

产品详情

保温钉，在南方称其“外墙保温锚栓（钉）”，建筑锚栓主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，塑料膨胀保温钉，分为多种规格，根据保温层的薄厚而定，广泛用于建筑装潢中。由最初的分体型由目前的一体型所替代。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点,安装简便。保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。广泛应用于墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。根据墙体材质以及所锚固外墙材料的不同大致分为实心墙体保温钉，空心砖专用保温钉，钢丝网专用保温钉以及大模内置。

本产品的材质是聚乙烯，产地是安平崔岭，产品类别是硅酸铝制品，产品种类是保温钉，导热系数（常温）是0.03，等级是A，低温弯折是80，断裂伸长率是80，抗弯强度是80，抗压强度是200，品牌是CL精品，使用温度是100，芯材是钢材，铝材，形态是蘑菇状，形状是蘑菇状，应用范围是JG149-2003，规格是8*82，保温钉是100