

## (大量供应) 优质保温网格布 玻璃纤维网格布 网格布

产品名称	(大量供应) 优质保温网格布 玻璃纤维网格布 网格布
公司名称	东莞市常平通庆新型建筑材料贸易部
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:玻纤布
公司地址	中国 广东 东莞市 常平镇上坑大道站前广场二路13-14号
联系电话	86-076986297123 13602371168

### 产品详情

玻璃纤维墙体网格布是以玻璃纤维网格布为基材，浸涂经改性的抗碱丙烯酸酯而成。特点：优良的耐碱性，粘贴性好、服贴性、定位性极佳强度高、耐腐蚀、耐高温、耐老化。一、功能与标准：耐碱玻纤网格布为外墙保温面层的加强材料，广泛应用于墙体增强、外墙保温、屋面防水等方面，还可以应用于墙板、马赛克以、石材、水泥、沥清、塑料、石膏、防水等材料的增强，该产品不易变形，强度高，易着色而且施工简便，是一种新型建筑增强材料。主要作用是：改善面层的机械强度，保证饰面层的抗力连续性，分散面层的收缩压力和保温应力，避免应力集中，抵抗自然界温、湿度变化及意外撞击所引起的面层开裂。由此耐碱玻纤网格布在外保温系统中起着重要的功能与作用，所以选用好的玻纤网格布也是保证外保温系统综合质量的重要组成部分。二、复合在抹面沙浆中的耐碱玻纤网格布的使用，一方面能够有效的增加防护层的拉伸强度，另一方面由于能有效分散应力，可以将原本可能产生的较宽裂缝分散成许多较细裂缝，从而形成其抗裂作用。表面涂覆材料及涂覆量对玻纤网布的耐碱性具有较重要的意义，而玻纤品种对长期耐碱性具有决定意义。常规规格：1、网眼：5mm×5mm 4mm×4mm 3mm×3mm 2、每平方克重：80克—160克 玻纤网格布在使用过程中：耐碱网格布之间的搭接宽度不小于50mm，阴角处耐碱网格布要压茬搭接，其宽度 50mm，阳角处 200mm。在施工时，耐碱网格布铺贴要平整，无褶皱，沙浆饱满度达100%，同时要抹平、找直、保持阴阳角处的方正和垂直度。耐碱玻纤网格布在外保温系统中的使用范围：a. 外墙内保温通常采用：3×3×45克、5×5×80克 b. 外墙板材保温体系采用：5×5×130克、5×5×145克 c. 外墙胶粉颗粒体系采用：5×5×160克 d. 外墙瓷砖饰面或两米以下的保温层：3×7×10×300克

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北，产品类别是玻纤布，产品种类是保温网格布，导热系数（常温）是0.03，等级是优等，低温弯折 是-，断裂伸长率是63，抗弯强度是-，抗压强度是-，品牌是通庆，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是其他，应用范围是广泛，规格是5\*5