

玻璃纤维网格布 耐碱网格布 众诚

产品名称	玻璃纤维网格布 耐碱网格布 众诚
公司名称	单县恒远玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:山东单县 产品类别:玻纤布
公司地址	单城镇董庄
联系电话	15864668399

产品详情

我公司主要生产：玻璃纤维纱、中碱纱，无碱纱，高捻纱，低捻纱，33支/股，45支/合股，各种粗纱，玻璃纤维窗纱、网格布、装饰材料网格布、增强网、胶带、大理石基布、各种印花窗纱、化纤增强窗纱、台湾网纱、门帘、塑料制品窗纱、防虫网纱、颜色齐全、隐形窗纱、塑料印花窗纱，花样齐全。我公司生产的主要产品销往北京、上海、广州、重庆、西安、贵阳等全国各大城市，出口俄罗斯、日本以及欧洲各个国家。 真诚欢迎新老客户以及社会各界人士莅临我公司洽谈业务，指导工作，谋求共同发展！

注意：本公司所有的产品价格均为参考价！因每一位客户所需要的规格不同，价格也相应的不一样！如需了解详细的价格，请直接拨打电话：15864668399

玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材,经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力,可被广泛用于建筑物内外墙体 保温、防水、抗裂等。玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中碱或无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构—纱罗组织组织织而成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。特点：1：化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀；和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等。2：高强度、高模量、重量轻。3：尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。4：抗冲击性较好。（因网布强度高、韧性好）5：防霉变、防虫。6：防火、保温、隔音、绝缘。主要用途：1、墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、grc墙板、eps内外墙保温板、石膏板等)。2、增强水泥制品（如罗马柱、烟道等）。3、花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网。4、防水卷材布、沥青屋面防水。5、增强塑料、橡胶制品的骨架材料。6、防火板。7、砂轮基布。8、公路路面用土工格栅。9、建筑用嵌缝带等等。

内墙保温玻纤网格布

内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性丙烯酸酯共聚胶液而成。具有质轻、高强、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm*5mm,4mm*4mm克重：80g---165g/m² 宽度：1000mm----2000mm 长度：50m—300m或者根据客户要求。

外墙保温网格布

外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。

网眼尺寸:5x5mm ,4x5mm , 4x4mm , 3x3mm , 2.5x2.5mm

2, 每平方克重：50g- -160g

3, 每卷长度：50m,100m或200m

4, 每卷宽度：1m- -2 m

5, 颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；

6, 包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，一40尺柜可装80,000- -150,000平方米；

董言忠：158 6466 8399 董征：183 5401 8884 152 5305 6355固话：0530-4618884

本产品的材质是玻璃纤维，产地是山东单县，产品类别是玻纤布，产品种类是保温网格布，导热系数（常温）是0.03，等级是一级，断裂伸长率是高，抗弯强度是高，抗压强度是强，品牌是恒远，使用温度是200，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是墙体保温，规格是可选