

止水带(图)厂家直销 价格优惠

产品名称	止水带(图)厂家直销 价格优惠
公司名称	北京鑫永兴保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:国标 断裂伸长率:国标(%) 材质:橡胶
公司地址	中国 北京市丰台区 北京丰台区黄土岗
联系电话	86 010 58430688 13301222362

产品详情

有桥

型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等.根

据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该

止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应

变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 ~+60 。当温度

超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶

剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.

适用范围：

应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑

物质和构筑物的变形缝防水.

止水带的施工与安装：

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混

凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕

裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很

大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：

1 止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

2 在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。

3 施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

4 固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

本产品的不透水性是国标，断裂伸长率是国标（%），材质是橡胶，产地是北京，等级是1，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，拉伸强度是国标，品牌是永兴，撕裂强度是国标，芯材是橡胶，形态是带状，形状是片状，防水产品类别是防水板，规格是齐全