

沥青纸 油毡纸 石油沥青油毡纸 柏油纸

产品名称	沥青纸 油毡纸 石油沥青油毡纸 柏油纸
公司名称	广州市百达利丰建材有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:完全不透水性 断裂伸长率:符合企业标准(%) 材质:沥青
公司地址	广州市天河区广州大道北649-1号
联系电话	020-87094513 13427521109

产品详情

购买时注意;

本产品是不包含运费，直接拍下的都默认运费到付，运费以物流实际收费为准。因为货品较重，到全国各地的价格差别较大，不同地域运费会不一样，运费一般按照立方和重量来计算，物流运费或者快递费买家购买时请联系我们，确认货运方式和运费，以免造成误会。在广东省内的地方也可以直接包车运送，外地的运输均为物流运输，收货时需要到当地物流自提货物。也可以在我们新开的淘宝店上拍。

沥青防水胎油毡

产品具有良好的防水性能和抗老化性能，并具有高温不流淌，低温不脆裂、施工简便、无污染、使用寿命长的特点。

应用范围：主要广泛应用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮、包装以及层面、地下、水利等工程的单层、多层防水。

施工方法：

基层处理及要求：铺贴卷材前，应对基层（找平层）进行检查，必须符合国家规范要求。

油毡铺贴前，应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12小时以上再进行一道工序的施工。

当屋面坡度小于3%时，油毡宜平行于屋脊铺贴；坡度在3%—15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。

油毡应展平压实，搭接封边应用沥青胶结材料仔细封严。粘结每层油毡的沥青胶结材料的厚度一般为1—1.5mm，最厚不超过2mm。铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。

当油毡屋面的防水层铺毡完毕，经检查合格后，应立即粘铺保护层

本产品的不透水性是完全不透水性，断裂伸长率是符合企业标准（%），材质是沥青，产地是广州，等级是符合企业标准，抗弯强度是符合企业标准，抗压强度是符合企业标准，拉伸强度是符合企业标准，品牌是小桥，撕裂强度是符合企业标准，芯材是牛皮纸，形态是层状，形状是长方形，防水产品类别是油毡，规格是0.8mm*18.5m*1m