新型高分子防水材料 石油沥青油毡纸聚乙烯丙纶防水材料

产品名称	新型高分子防水材料 石油沥青油毡纸聚乙烯丙纶防水材料
公司名称	杭州仁亚章建筑防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:0.3 断裂伸长率:450（%） 材质:聚乙烯
公司地址	中国 浙江 杭州市 下城区费家塘路78号（花卉市场后面）
联系电话	86 0571 85368376 13157187565

产品详情

【温馨提示】

产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询！

适用范围：

ⅰ、ⅱ型油毡适用于简易防水，临时性建筑防水、建筑防潮及包装等。ⅲ型油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水。

施工方法：

基层处理及要求：铺贴卷材前，应对基层（找平层）进行检查，必须符合国家规范要求。油毡铺贴前，应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12小时以上再进行一道工序的施工。当屋面坡度小于3%时，油毡宜平行于屋脊铺贴；坡度在3%—15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。油毡应展平压实，搭接封边应用沥青胶结材料仔细封严。粘结每层油毡的沥青胶结材料的厚度一般为1—1.5mm，最厚不超过2mm。铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。当油毡屋面的防水层铺毡完毕，经检查合格后，应立即粘铺保护层。

本产品的不透水性是0.3，断裂伸长率是450（%），材质是聚乙烯，产地是河北，等级是优，抗弯强度是强，抗压强度是强，拉伸强度是强，品牌是仁亚章，撕裂强度是25，芯材是纸筒，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是油毡，规格是1m*12m,1m*18m