世纪雨神堵漏宝 厂家供应堵不漏 堵漏王 水不漏 堵漏宝

产品名称	世纪雨神堵漏宝 厂家供应堵不漏 堵漏王 水不漏 堵漏宝
公司名称	任丘市三合兴硕玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:强 断裂伸长率:1560（%） 材质:聚氨脂
公司地址	河北省沧州市任丘苑林河开发区
联系电话	0317-2613566 13903176645

产品详情

【世纪雨神，品质保证】*1、网络交易，诚信为王。我我公司全面通过iso9001国际质量管理体系认证，并荣获“ 市aaa级重合同守信用企业 ”称号，产品成功通过省专家科技新成果评估评审，荣获“ 江苏省建设科技推广产品 ”称号，公司拥有自主的商标品牌和专利等知识产权，并与高科院校通力合作，着力打造“ 苏通华仑 ”自主品牌。

*2、我厂产品都是自行研发生产，100%正品保证，产品图片都是实拍，直接面向用户。您拍下我们的产品，付款后，2-3个工作日安排发货，全国范围内物流配送。

*3、我公司实行免加盟费、万元赠送店铺装修费用，为创业者创造无负担的合作平台，代理客户首批进货的个别产品若因不了解市场需求的实际情况引起的滞销，在使用保质期内前三个月可等价更换其它产品。

本产品是一种高效快速防潮、防水、防渗的堵漏专用材料，具有快凝快硬，快速止水堵漏，抗渗、防裂，长久防水等特出优点。其能与新、旧混凝土，砖石，铁件等基材紧密结合，可带水作业。产品无毒、无味、无公害，不污染环境。

一、性能指标：

序号	项目		缓凝型	速凝型
			i型	ii型
1	凝结时间	初凝	≥10	≥2～＜10
		终凝 ≤	360	15
2	抗压强度 （mpa）	1h ≥	—	4．5
		3d ≥	13．0	15．0
3	抗折强度	1h ≥	—	1．5

	（mpa）	3d ≥	3．0	4．0
4	抗渗压力差 （mpa，7d）	涂层 ≥	0．4	—
	抗渗压力 （mpa，7d）	试件 ≥	1．5	1．5
5	粘结强度 （mpa，7d） ≥		1．4	1．2
6	耐热性 （100℃，7d）		无开裂、起皮、脱落	
7	冻融循环（－15℃～20℃）,20次		无开裂、起皮、脱落	

二、适用范围：

本产品可广泛用于建筑墙面裂缝、底下墙（板）面、水池、公（铁）路隧道、地下管道、自来水管道、设备基础、军事坑道、人防工程等的止水堵漏、抢修、灌注。

三、施工方法：

1、 先把漏水点或漏水缝凿成“ v ”形槽，把杂物清理干净。

2、 按0．3：1的水灰比，把材料调配成浆料。

3、 将浆料灌入“ v ”槽内，并压实抹平。

4、 对于渗水坑，可直接把产品干粉状撒入坑内，压实抹平，再洒水养护。

5、 对于严重漏水缝，采用引流法：先堵上缝，再堵下缝，最后堵引流引。

6、 对于大面积的渗漏，要找出漏水点，先把漏水点堵住，然后用aec膨胀水泥砂浆或普通水泥砂浆进行抹面处理。

本产品的不透水性是强，断裂伸长率是1560（%），材质是聚氨脂，产地是河北任丘，等级是A，抗弯强度是强，抗压强度是强，拉伸强度是强，品牌是世纪雨神，撕裂强度是强，芯材是聚氨酯，形态是层状，形状是片状，防水产品类别是SBS防水卷材