

# 强化复合木地板安装辅料地膜 防潮膜 防水防潮材料

产品名称	强化复合木地板安装辅料地膜 防潮膜 防水防潮材料
公司名称	常州市木佳伊地板厂
价格	面议
规格参数	不透水性:100% 断裂伸长率:1(%) 材质:珍珠棉
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市横林镇共庆村
联系电话	86-0519-88500398 16681457771

## 产品详情

本店地膜只与地板一起销售，不单独出售，拍下也不发货，请注意！

规格：膜层为2mm厚，略有误差。

价格：1.5元/平米

使用方法：铺装地板时，铺在水泥的上面，然后在铺强化板，起到防潮和舒适脚感的作用。

### 小常识：

防潮地垫并非越厚越好。

地垫是地板与地面之间的隔层，它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用，市场上所销售的地垫产品一般都能达到用户的基本使用要求，现在一些品牌还推出了各种“功能地垫”，如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等，用户可根据需要选择使用。

防潮膜主要是看其韧性，好的地膜它的韧性也很好；而铝膜则要注意其表面的铝膜和塑料膜粘接是否紧密，好的铝膜表面的那层铝膜是不容易脱落的。另外，在选购时应注意，地膜并非越厚越好，一般2mm左右就可以了。太厚的话，地板回旋余地比较大，时间长了容易起拱。

专业人士还表示，从防潮性上看，再好的木地板也比不过最普通的塑料膜。因为看起来再干燥的地面，加热时都会有潮气蒸出，所以地热采暖中要求配合使用pe防潮膜。但同样要求pe防潮膜具有一定的厚度和很好的环保性。

买地板，送防潮膜，买到就是赚到！！！！

本产品的不透水性是100%，断裂伸长率是1（%），材质是珍珠棉，芯材是岩棉，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是SBS防水卷材，规格是2mm白膜（推荐），2mm铝膜，3mm白膜，1mm白膜