

油溶性聚氨酯灌注材料/聚氨酯堵漏剂/注浆液

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 油溶性聚氨酯灌注材料/聚氨酯堵漏剂/注浆液 |
| 公司名称 | 淮安市博隆防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 不透水性:不透水 断裂伸长率:300(%) 材质:-- |
| 公司地址 | 淮安市清河区西安路18号 |
| 联系电话 | 0517-83053117 13915117017 |

产品详情

简介：一、特性 具有良好的疏水性，化学稳定性高。 具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学能反应放出CO₂，由气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固体。 耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好。 涂层光滑、耐磨，不长霉。 与混凝土基层及其它建材粘结性能优异。 灌浆胶的粘度及固化速度可根据工程需要调节。二、成分 聚醚多元醇、多异氰酸酯及多种助剂。推荐用于(长期有水或者间歇性有水的场合)水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏及防水防腐涂层。 金属及混凝土管道的护壁防腐以及钢结构的防腐。 地下隧道、建筑物的地基加固与地面防尘处理。 建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。 港口、码头、桥墩、大坝、水电站帷幕灌浆堵漏与加固。 地质钻探中护壁堵漏，石油开采中的选择性堵水及矿井中涌水止水等。 各种建材的粘结与增强。三、典型性能指标项目 技术指标 外观 淡黄色或棕色半透明粘稠液体 密度，g/cm³ 1.0~1.1 粘度，mpa.s 200~1000 凝固时间 几十秒~几十分 膨胀率，% 100

0
本产品的不透水性是不透水，断裂伸长率是300(%)，材质是--，产地是淮安，拉伸强度是--，品牌是博隆，形态是---，形状是---，防水产品类别是SBS防水卷材，规格是WPU