

全国供应 1.5mm加筋型耐根穿刺pvc防水卷材

产品名称	全国供应 1.5mm加筋型耐根穿刺pvc防水卷材
公司名称	潍坊天元防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:不透水 断裂伸长率:250(%) 材质:PVC
公司地址	寿光市台头镇付家庄村
联系电话	0536-5513689 15244418939

产品详情

"天福元"牌聚氯乙烯(pvc)防水卷材是一种性能优异的高品质、高分子防水片材,经pvc树脂加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂,通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。产品具有拉伸强度大、延伸率高、稳定性好、收缩率小、低温柔性好、抗老化性能好、耐根系穿透性能强、使用寿命长、是建设部重点推荐使用产品,特别是它宽幅达2.05米,从而为防水层减去许多接缝的隐患,而聚氯乙烯的热塑性赋予该卷材可热风焊接和机警固定的性能,从而彻底解决了一直困扰施工界因胶水性能不佳而引发的渗透漏问题。产品幅宽1.05米、2.05米、2.1米、厚度0.8,1.0,1.2,1.5,2.0mm,标准长2.0m(特种规格可定做),产品质量可靠,施工方便。本产品由于采用了独特的产品配方,产品寿命远远超出了一般的防水材料,整个防水系统寿命长,屋面超过30年,地下超过50年,在建筑、土木工程中得到广泛的应用。产品特点使用寿命长,耐老化、屋面材料可使用20年以上,地下可达50年之久。拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。低温柔性好,适应环境温度变化性好。耐根系渗透性好,可做成种植屋面。抗穿孔性好。施工方便、可焊接、牢固可靠且环保无污染。耐化学腐蚀性强、适用特种场合。具有良好的可塑性,边角细部处理方便快捷。维修方便。成本低廉。浅颜色的表面反射紫外线照射,卷材表面吸收热量少,温度低。卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气,潮气易排出。产品优势混料自动化,本项目的混料采用自动升温控制,自动时间控制,自动喂料控制。挤出设备采用双螺杆共挤,螺杆温度采用电脑自动控温系统。机头采用幅宽2.1m的大幅宽模头挤出设备。精密的三辊压延装置,装备部距采用自控自调系统。产品分类 n1

...无复合层外露型防水材料。(主要应用于外露型屋面防水的细部处理) n2

...无复合层非外露型防水材料。(主要应用于非外露型防水的细部处理) l1

...纤维单面复合外露型防水材料。(主要应用于外露型屋面防水层的大面使用) l2

...纤维单面复合非外露型防水材料。(主要用于非外露防水层的大面使用) w1

...织物内增强外露型防水材料。(主要应用于暴露型屋面防水) w2 ...织物内增强非外露型防水材料。

(主要应用于非暴露型防水层)适用范围 天福元牌聚氯乙烯(pvc)防水卷材由于采用了独特的产品配方,

始产品的寿命远远超出了一般的防水材料,卷材的优异性能使之被广泛应用于防水的各个领域。(1)

适用于工业与民用建筑的屋面防水,包括种植屋面、平屋面、坡屋面。(2)

建筑物地下防水:包括水库、堤坝、水池、水渠以及地下室各个部位防水。(3)

隧道、粮库、人防工程、垃圾掩埋场、人工湖防水等。

在线咨询qq：742514352

期待您的来电！

本产品的不透水性是不透水，断裂伸长率是250（%），材质是PVC，产地是山东寿光，等级是国标，抗弯强度是-20，抗压强度是强，拉伸强度是80，品牌是天福元，撕裂强度是30，芯材是PVC，形态是层状，形状是片状，防水产品类别是PVC防水卷材，规格是企标1.5mm，卷材尺寸是20*2.05m，卷材包装是厂家标准包装，如需其他请提前说明，卷材供货周期是3天