

耐火浇注料 天津 广顺宏

产品名称	耐火浇注料 天津 广顺宏
公司名称	天津市津南区雨桐创佳耐火材料经营部
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:天津 品牌:广顺宏
公司地址	天津市津南区辛庄镇环渤海石材交易中心东一区61号
联系电话	86 022 88712282 13312049894

产品详情

一、特点及性能：该产品组织结构致密，高温性能优良，有良好的热震稳定性及耐磨性，施工方便，适用于无酸，碱侵蚀的各类工业窑炉内衬。										
类别	粘土耐火浇注料			高铝水泥耐火浇注料				磷酸盐耐火浇注料		
牌号	n12	nn	g3l	g2l	g1l	g2n	g1n1	l12	l11	ln
Al ₂ O ₃	65	45	85	60	60	42	30	75	60	45
耐火度 ()	1730	1690	1790	1710	1690	1650	1630	1770	1750	1710
烘干容重g/cm ³	2.2	2.2	2.55	2.4	2.4	2.3	2.3	2.55	2.4	2.3
抗折强度 (110 × 24h) , mpa	0.5	0.5	5.0	4.5	3.5	4.0	3.5	5.0	4.0	3.5
耐压强度 (110 × 24h) , mpa	3.0	3.0	30	25	15	20	10	15	15	15
1450 × 3h烧后线变化, %	< 1	[1300] < 1	± 0.4	[1400] < 1	[1400] < 1	[1350] < 1	[1300] < 1	± 0.4	± 0.5	± 0.6
最高使用温度 ()	1450	1350	1650	1450	1450	1400	1300	1600	1500	1450

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 ()，产地是天津，品牌是广顺宏，产品类别是铝矾土，材质是高铝水泥、高铝矾土及其他混合物，等级是一级，抗压强度是70，使用温度是1710，规格是AL₂O₃ 55,AL₂O₃ 70 (mm)