

出口玻镁岩棉复合板 华尊

产品名称	出口玻镁岩棉复合板 华尊
公司名称	河北华尊保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 产地:河北省大城县权村工业园区 品牌:华尊
公司地址	河北 大城县 权村工业区
联系电话	03165711255/5711755/5711855

产品详情

华尊公司小祁：0316-5711955

真诚的期待与您的合作！

岩棉复合板板的应用：岩棉复合板是现代建筑中不可或缺的保温、防火、隔音材料。广泛的应用工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音、防火。在生产岩棉复合板板的过程中，可以根据实际用途的不同而添加不同的添加剂以达到特定的功效。比如：船用和憎水岩棉保温板，是用于船舶的保温隔热和防火隔断。在岩棉板得生产过程中加入了憎水添加剂，是的生产出的岩棉板具有良好的防潮性能。岩棉复合板性能特点：1、岩棉具有良好的绝热性能2、岩棉具有保温隔热和防火隔断性能3、岩棉具有优良的隔音和吸声性能

外墙用玻镁岩棉复合保温板、玻镁防火隔离带、水泥面岩棉保温板，使用特殊材料制成的5-8mm的表层并加有增强纤维和网格布制成的防火板，可任意切割，中间位岩棉保温板，四周有玻璃布防火铝箔，用专用胶粘接，并用金属件固定，玻镁岩棉防火板外墙形美观，施工便利，和其他发泡类得保温板施工方法相似，造价适中，是目前值得推广的外墙防火保温材料。

玻镁岩棉复合板特点：1、产品主要是采用防水、防火水泥板，中间夹岩棉，包裹防火锡纸而制成的防火隔离产品。2、水泥板是一种无毒无害，防水、防火a级不燃板材。3、岩棉属于无机隔热材料，具有质轻、弹性好、不燃、不蛀、不腐烂、化学稳定性的优点。

手工玻镁岩棉复合保温板外墙岩棉复合板是目前最为理想的外墙保温材料，本产品具备了优越的保温、防火性能。还大大的克服了普通岩棉板分层的弊病。玻镁岩棉复合板又称玻镁岩棉手工板，是用两层玻镁防火板做表层，中间用岩棉板做夹心，周围用防火玻璃布铝箔缠绕粘贴，两层防火板用专用铁卡或铁钉固定。

玻镁岩棉复合板独特优点外观平整，施工方便，适用于涂料饰面或面砖饰面的工程，并有效地解决了用岩棉板施工刺激皮肤的缺点，大小可根据实际需要现场切割，可用于大面积的外墙保温和外墙防火隔离带，或大理石幕墙保温、非透明幕墙保温等。

温馨提示：产品价格仅供参考，欢迎在线或来电咨询！若不经协商直接下单，恕不发货！谢谢！

华尊公司小祁：0316-5711955

工作qq:1581953807(工作qq，聊天勿扰)

备注：如电话无法接通或者占线，请在网上留言，谢谢您的配合。

本产品的耐火温度是2000 以上（ ），产地是河北省大城县权村工业园区，品牌是华尊，产品类别是玻镁板，材质是岩棉，导热系数（常温）是0.035，等级是A级防火，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，拉伸强度是国标，使用温度是600，撕裂强度是国标，芯材是岩棉，形态是纤维状，形状是长方形，规格是800*600,800*300（mm）