

# 耐火板 广州 德美

产品名称	耐火板 广州 德美
公司名称	上海传杰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:2000 以上 ( ) 产地:广州 品牌:德美
公司地址	上海市奉贤区柘林镇兴隆村112号
联系电话	13391333288

## 产品详情

耐火板俗称防火板

耐火板学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板，英文缩写为hpl{decorative high-pressure laminate}是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物流性能，广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。防火板是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺，高温高压成。三聚氰胺树脂热固成型后表面硬度高、耐磨、耐高温、耐撞击，表面毛孔细小不易被污染，耐溶剂性、耐水性、耐药品性、耐焰性等机械强度。绝缘性、耐电弧性良好及不易老化。防火板表面光泽性，透明性能很好地还原色彩、花纹有极高的仿真性。

酚醛树脂热固成型后形成极高的密度具有耐温、耐水及硬质等物流特性。耐火板俗称防火板，防火板只是人们的习惯说法，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面，刨花板做基材(也有用密度板的)，经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，就用一些土办法压板，质量很难保证。防火板贴面是三层，而三聚氰氨板的贴面只有一层，所以，一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氰氨板。防火板色泽鲜艳，给人以焕然一新的感觉。

本产品的耐火温度是2000 以上 ( )，产地是广州，品牌是德美，产品类别是玻镁板，材质是硅酸铝，导热系数（常温）是0.03，等级是耐火A级不燃材料，低温弯折 是具有更强耐水性能，断裂伸长率是413-----404，抗弯强度是0.1-----0.2，抗压强度是145-----165，拉伸强度是195---184，使用温度是200，撕裂强度是--2--6---0，芯材是聚氨酯，形态是纤维状，形状是长方形，规格是1220x2440（mm）