

氧化镁板，氧化镁砂光板，玻镁板，防火板

产品名称	氧化镁板，氧化镁砂光板，玻镁板，防火板
公司名称	张家港益德进出口有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:张家港 品牌:LEADER
公司地址	江苏张家港市人民中路国泰现代城1号楼6单元206A
联系电话	86 0512 56728110/56728112/58916110 13812982102

产品详情

玻镁砂光板是经过多年精心研制和工艺革新，应用现代化新技术制成的绿色环保板材，具有防火环保无毒、无味等多项优点，可替代木质板、中纤板、石膏板、硅酸钙板等板材，广泛应用于酒店、办公楼、住宅等场所的室内隔墙、天花吊顶装修，也可用于家具、防火门、通风管等防火安全领域。

产品规格：2440*1220、2400 × 1200、1830 × 915。

厚度主要有：3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm特殊规格可订做

性能特点：

- 1.100%不含石棉，遇到无烟无毒，营造绿色健康生活空间。
- 2.超强的隔热性能，节约冷热能源的消耗。
- 3.良好的防火性能，不燃性达到gb8624-2006a1级
- 4.施工快捷方便，提高工作效率。
- 5.卓越的隔音性能，保证居室环境宁静高雅。
- 6.基材强度高，稳定性好，不变形，柔韧性好。

7.耐水防潮，不受凝结水珠或潮湿空气的影响。

8.重量轻，板材耐老化，使用寿命长

9.防霉、防菌、防虫、防白蚁

产品特点:具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

本产品的耐火温度是1580~1770（℃），产地是张家港，品牌是LEADER，产品类别是玻镁板，材质是玻璃纤维，导热系数（常温）是0.03，等级是A级不燃，低温弯折是合格，断裂伸长率是合格，使用温度是200，芯材是玻璃纤维，形态是层状，形状是长方形，规格是1220*2440*3-20,1200*2400*3-20（mm）