

玻镁板 防火板 防火隔板 厂家直销 MGO Magnesium Oxide Board

产品名称	玻镁板 防火板 防火隔板 厂家直销 MGO Magnesium Oxide Board
公司名称	广州泰堂贸易有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1000 () 产地:中国 品牌:TITAN
公司地址	广东 番禺区 沙头街桥兴大道491号D42号铺
联系电话	86-02031065003 13724122257

产品详情

玻镁平板（俗称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，在全国同类产品中有复合的特殊性能。

玻镁板材料成分：活性高纯氧化镁（mgo）、优质氯化镁（mgcl）、抗碱玻纤布、柔性极佳的植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂。

产品特点:玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

隔墙1.板材：一般情况下建议用6mm厚度以上的玻镁板做隔墙板。2.配件：6mm以上的板材固定在框架龙骨上，要用3.52mm的沉头螺钉固定，钉头低于板面0.5mm，以便保证饰面平整。3.安装：开始安装时，必须标好龙骨的准确位置，并作好记号。竖龙骨中心距离为450-600mm，墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨，如墙体高度大于2440mm时，须在板材连接处加装支撑龙骨。4.板距：相临板材之间留缝距4-6mm，板材与地面之间必须留有5mm的间隙，螺钉安装中心距为150mm，距板边10mm，距离板

角30mm。5.吊挂：卫生间或厨房间吊挂重物处，必须用木板或龙骨加固，以免板材受到破坏。

6.接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6mm，用107胶水或强力胶调匀后用刮刀涂抹板材及缝隙处，然后用纸带或网格带粘贴压平。7.涂料装饰：可以用喷涂、刷涂或滚涂，但刷涂时必须参看涂料的有关说明。8.装饰面贴瓷砖：在浴室、卫生间、厨房、地下室、等潮湿区域安装时，如需在板面贴瓷砖龙骨之间的距离必须缩短到400mm。墙体每隔三块板（约3.6米左右）必须留有一条伸缩缝。9.隔音墙体：如需墙体有较高的隔音效果，必须要求墙体和板材结合紧密密闭，再向空墙内填充矿棉，如龙骨两面采用两种不同厚度的板时，隔音效果更佳。10.抗冲击墙体：建议您选用8mm以上的板或加一层板，第二张板须用长一些的螺钉加固。这种方法可增强抗冲击、隔热、隔音效果和防火性能。吊顶1.一般情况下建议用6mm以上的板材吊顶。2.固定板材时螺钉须从中间开始加固，然后再固定四周。

本产品的耐火温度是1000（ ），产地是中国，品牌是TITAN，产品类别是玻镁板，材质是氧化镁，氯化镁，珍珠岩，导热系数（常温）是0.2（常温），等级是耐燃A级，抗弯强度是220MPa，使用温度是200，规格是1220*2440*6mm,1200*2400*6mm（mm）