常年供应优质漂珠 粉煤灰漂珠

产品名称	常年供应优质漂珠 粉煤灰漂珠
公司名称	灵寿县奔腾矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770～2000℃（℃） 产地:河北灵寿 品牌:奔腾
公司地址	河北 灵寿县 燕川工业区
联系电话	031182612067 18633003715

产品详情

温馨提示：

以上图片、价格及参数仅供参考，详情请在线咨询或来电咨询！！

白双保（厂长）：18633003715

漂珠是一种能浮于水面的粉煤灰空心球，呈灰白色，壁薄中空，重量很轻，容重为720kg/m3（重质），418.8kg/m3(轻质)，粒径约0.1毫米，表面封闭而光滑，热导率小，耐火度≥1610℃，是优良的保温耐火材料，广泛用于轻质浇注料的生产和石油钻井方面。漂珠的化学成份以二氧化硅和三氧化二铝为主，具有颗粒细、中空、质轻、高强、耐磨、耐高温、保温绝缘、绝缘阻燃等多种功能，现已广泛应用于耐火化学成份

漂珠化学成份举例：	成 分	sio2	al2o3	fe2o3	so3
	含量(%)	56-62	33-38	2-4	0.1-

漂珠的规格：60-200m

应用于涂料、油漆

漂珠应用于涂料、油漆中具有如下优势： 1.树脂用量少/加量的潜力大：因为在任何形状中，球形具有最小的比表面积，漂珠对树脂的需求量也最少。颗粒的堆积情况也被改进。漂珠的宽的粒径分布使得小的微球能够填充到大的微球之间的空隙中。其结果……实际上就是：高加入量、高固体含量、较低的voc和减少其它成份的用量； 2.低粘度/改善流动性：与不规则形状的颗粒不同，漂珠很容易在彼此之间滚动。这使得使用漂珠的体系具有较低的粘度，较好的流动性。而且，体系的可喷涂性也得到改善；

3.硬度/耐磨性：漂珠是一种强度高，而且坚硬的微球，它能增强涂料的硬度、耐洗刷性能和耐磨性；

4.优良的隔热效果：由于漂珠中空的球体结构，使得的其填充于涂料中具有优良的隔热效果； 5.光泽控制：作为一种填料所起的作用，漂珠能降低光泽，用来控制汹涌，甚至在加入量要求较高的情况下，它们也能消除象普通的消光剂容易造成的粘度的大幅度增加，而且成本也低；

6.惰性：漂珠由惰性成份组成，因而具有优良的经久耐用性、耐侯性、耐腐蚀性和抗化学性能；

7.不透明性：漂珠的空心的球形使光线慢射和散射，其结果是增加了涂料的遮盖力； 8.分散性：漂珠分散同矿物填料一样，由于漂珠的厚壁和很高的抗压强度，它能承受所有种类的搅拌机、挤压机及模塑机的加工过程； 9.无结晶硅污染：与其它的填料不同，漂珠中结晶硅的含量在无危害的水平以下。此类漂珠不被看作致癌物质，也不需要特别的危害警告标志注明。 10.高固体工业涂料：低粘度、高加入量，减少voc，改进硬度，控制光泽，增加耐磨性、可喷涂性，降低成本； 11.水溶性工业面漆：增加固体含量，降低薄膜渗透性，增进耐腐蚀性、硬度、惰性、耐磨性，控制光泽，降低成本；

12隔热、保温、防火涂料：耐高温、阻燃、隔热效果优良；

13维护涂料：耐化学性和耐腐蚀性，耐久性，耐磨性，较低的涂层渗透性，高加入量低成本；

14粉末涂料：改进流动性、硬度、耐磨性、控制光泽、降低成本；

15卷钢涂料：柔韧性，耐腐蚀性、光泽控制，较高固体含量，降低成本；

16底漆：改进盐雾性能、温度和抗化学性能，提高固体含量，降低成本；

17建筑涂料：耐久性，耐侯性，较高pvc，增加不透明度，改进抗摩擦性、光泽的均匀性；

18胶沾水泥、灰浆：改进流变性，增加加入量，增加耐久性，降低收缩变形。

灵寿县奔腾矿产品加工厂坐落于太行山脚下,拥有大量储藏矿源, 交通十分便利，我厂是集原矿开采、生产、加工、销售于一体的企业。是彩砂、电气石、负离子粉、蛭石等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。我厂宗旨是“ 质量第一 用户至上 诚信合作 ”。

灵寿县奔腾矿产品加工厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临灵寿县奔腾矿产品加工厂参观、指导和业务洽谈。

姓名：白双保（厂长）

固定电话：0311- 82612067

传真：86 0311-82612067

业务联系手机：186 3300 3715

业务联系邮箱：1402813537@qq.com

联系地址：中国 河北 石家庄 灵寿县 河北省石家庄市燕川工业区

本产品的耐火温度是1770～2000℃（℃），产地是河北灵寿，品牌是奔腾，产品类别是耐火砖，材质是硅酸铝，导热系数（常温）是0.035，等级是1，低温弯折≤是1，断裂伸长率是0，抗弯强度是0，抗压强度是1，拉伸强度是0，使用温度是600，撕裂强度是0，芯材是MDF，形态是圆，形状是圆形，规格是1.0~0.320~400（mm）