

# 改性泡沫玻璃 廊坊 佳昊

产品名称	改性泡沫玻璃 廊坊 佳昊
公司名称	天津市美德宝科技有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 产地:廊坊 品牌:佳昊
公司地址	天津市武清区东马圈镇东马圈村
联系电话	18832603088 13473698007

## 产品详情

泡沫玻璃采用玻璃粉为基料，加入外加剂，经烧制生成的容重轻，独立闭孔的发泡体。作为无机料的闭孔泡沫玻璃，具有导热系数小，绝热功能稳定，不吸水，水蒸气渗透小，优良的耐高温性能和耐久性，强度高，重量轻，变形小，不燃烧，不腐蚀，可切割，可制成彩色材料的特点，将泡沫玻璃用于屋面，能形成永久性的保温隔热层，并可形成一道完整的防水层，解决以往我国建筑保温材料吸水率高，耐久性差的两大难题，又因其具有重量轻，保温性能好，耐老化，不吸水，易粘结的特点，用于外墙施工方便，如采用彩色玻璃，还可以作为装饰材料，起到美化环境的作用，因此使用泡沫玻璃无论用屋面还是外墙都是非常理想的人温材料。密度 kg/m<sup>3</sup> 160/147 抗压强度 mpa 0.3/0.8 导热系数 (25 )w/m.k(0 )w/m.k 0.052/0.0500.0466 抗折强度 mpa 0.3/0.8 使用温度 -200~450 吸湿率 % 0.00 体积吸水率 % 0.5/0.2 线胀系数 cm/cmc  $9 \times 10^{-6}$ / $8.5 \times 10^{-6}$

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 ( )，产地是廊坊，品牌是佳昊，产品类别是耐火砖，材质是EPS，导热系数(常温)是0.035，等级是a级，低温弯折 是0，断裂伸长率是0，抗弯强度是0，抗压强度是0，拉伸强度是0，使用温度是350，撕裂强度是0，芯材是eps，形态是微孔状，形状是长方形