

国内火爆销量 2014首选一级耐火砖一级耐火砖

产品名称	国内火爆销量 2014首选一级耐火砖一级耐火砖
公司名称	大城县盘石防火材料厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 产地:河北廊坊 品牌:盘石
公司地址	河北省廊坊市大城县城西开发区
联系电话	86-0316-5839738 13513168476

产品详情

宝贝描述：

阻火模块采用先进的阻火膨胀材料制成,该产品主要用于电线电缆、电器控制底盘、穿墙孔洞、电缆横井、竖井的阻火封堵、电缆沟防火墙封堵等。阻火模块不怕水、耐潮、耐腐蚀,能在极端恶劣的环境工作,产品有效期长,一次投入、一劳永逸,彻底解决了目前市场上防火枕、阻火包等产品的不防潮、怕鼠咬、码放不牢靠、有效期短等缺点,能有效保护电缆及电器设备;同时在码放量,利用模块自身的特殊巧妙构造自锁在一起,不易坍塌,还具有重量轻等优点。其中带孔模块既可在平时有效散热通风,又可在火灾发生时膨胀封堵,合理有效地解决了特殊场合既要散热,又须阻火的要求,增补了这一领域的空白,是阻火包、防火枕等产品更新换代的最好替代品,深受广大客户的欢迎。

外观	固体,表面平整
表观密度(密度) kg/m ³	2.0 × 10 ³
抗压强度, mpa	r 0.10
腐蚀性, d	7,不应出现锈蚀\腐蚀现象
耐水性, d	3,不溶胀,不开裂
耐油性, d	3,不溶胀,不开裂
耐温热性, h	120,不粉化,不开裂
耐循环冻融, 次数	15不粉化,不开裂
膨胀性能	120

本产品的耐火温度是1580~1770 (),产地是河北廊坊,品牌是盘石,产品类别是耐火砖,材质是防火材质,导热系数(常温)是0.03,等级是一级,低温弯折是优,抗弯强度是强,抗压强度是R 0.5 Mpa,拉伸强度是强,使用温度是200,形态是长方形,形状是长方形,规格是240*120*60 (mm)