

# 消防专用阻火包 南京 旭日东升

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 消防专用阻火包 南京 旭日东升                          |
| 公司名称 | 南京兆平新能源有限公司                              |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 | 耐火温度:1580 ~ 1770 ( )<br>产地:南京<br>品牌:旭日东升 |
| 公司地址 | 南京市雨花台区板桥三山工业园中心路19号厂房                   |
| 联系电话 | 025-52470034 13915960464                 |

## 产品详情

pfb膨胀型电缆防火包，外包由编织紧密经特殊处理的玻璃纤维布制成，包内充填不燃材料及特殊添加剂等。具有不燃性和良好的耐候性，且施工方便，遇火时包内材料能迅速膨胀，形成严密的封堵层，达到阻止延燃的目的。可广泛应用于电力、冶金、石化、建筑等行业的电缆贯穿孔洞的防火封堵，构筑阻火墙、阻火段等。使用本防火包封堵孔洞，拆装和更换电缆十分方便，因此可作暂时或永久性的防火、阻火措施，特别适用于电缆需变更处或作为施工中的临时防火措施。

### 技术性能

1、耐火性能耐火时间：200min2、理化性能

松散密度：0.4 × 10kg/m

耐水性：3d，内装材料无明显变化，包体完整、无破损

耐油性：3d，内装材料无明显变化，包体完整、无破损

抗压强度：0.34mpa

抗跌落性：5m高处自由落在混凝土水平地面上，包体无破损

扩张率：57%

### 施工方法

1、将需封堵孔洞中的电缆作必要的整理和排列。2、将防火包平服地嵌入电缆与孔洞空隙中。防火包应交叉堆叠,堆叠整齐、密实、牢固，并做到基本封严。该产品一般与dfd- (a)型电缆防火堵料配合使用。3、施工中应保持防火包完好

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 ( )，产地是南京，品牌是旭日东升，产品类别是防火包，材质是NBR，导热系数(常温)是0.056，等级是A，低温弯折是100，断裂伸长率是100，抗弯强度是100，抗压强度是100，拉伸强度是100，使用温度是600，芯材是hdf，形态是纤维状，形状是片状