

## 720型防火包 400型防火包 250型防火包

产品名称	720型防火包 400型防火包 250型防火包
公司名称	大城县伟瑞防火材料销售部
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770~2000 ( ) 产地:河北 品牌:伟瑞
公司地址	大城县大流河村
联系电话	86 0316 5950516

### 产品详情

防火包是我公司根据gb23864-2009国家标准研制成功的新型防火配套耐火材料，该产品可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层，亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，防火包的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效地将火灾控制在局部范围之内。用防火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，防火包有显著的隔热效果。防火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙活隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。施工方法：电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。包装运输：1、防火包用塑料袋附防火布袋，再用编织袋包装，储存在阴凉干燥处。2、运输时按普通安全固体物质运输，防止雨淋和暴晒。

外观	松散密度	耐水性	耐油性	抗压强度	抗跌落性	耐火性能
包体完整、无破损	0.6 × 103kg/m <sup>3</sup>	3d 内装材料无明显变化包体完整无破损	3d内装材料无明显变化包体完整无破损	0.05mpa	5m高处自由落在混凝土水平面上，包体无破损	一级防火封堵材料耐火极限180min

本产品的耐火温度是1770~2000 ( )，产地是河北，品牌是伟瑞，产品类别是防火包，材质是玻璃纤维，导热系数(常温)是0.035，等级是一级，低温弯折是无，断裂伸长率是强，抗弯强度是强，抗压强度是强，拉伸强度是强，使用温度是500，撕裂强度是强，芯材是珍珠岩+蛭石，形态是气泡状，形状是长方形，规格是320\*180\*40 (mm)