

硅酸钙天花板 江苏 自主品牌

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 硅酸钙天花板 江苏 自主品牌 |
| 公司名称 | 江苏众安建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:江苏 品牌:自主品牌 |
| 公司地址 | 江苏省张家港市乐余工业集中区 |
| 联系电话 | 86-0512-58969698 18662233833 18662233833 |

产品详情

我公司生产的硅酸钙板是一种中高密度的多功能建筑板材，其主要成分为水泥和石英砂，这两种材料反应后生成的晶体，赋予硅酸钙板很高的强度和极为稳定的物理性能。因此，希望得到坚实耐久的墙体或吊顶工程，或在湿度高的场所，硅酸钙板是十分合适的材料。

优良的防火性能硅酸钙板是不燃a级材料。万一发生火灾时，板材不会燃烧，也不会产生有毒烟雾。防潮性能好硅酸钙板有极好的防潮性能，在洗衣房等高湿度地方，仍能保持性能的稳定，不会膨胀或变形。强度高硅酸钙板强度高，6mm厚板材的强度大大超过9.5mm厚的普通纸面石膏板。硅酸钙板墙体坚实可靠，不易受损破裂。尺寸稳定硅酸钙板采用适宜的配方，在严密质量控制下生产，板材的湿胀和干缩率控制在最理想的范围内。隔热，隔音硅酸钙板的导热系数很低，有良好的隔热保温性能，在硅酸钙板内腔填岩棉时，10cm厚隔墙的隔热保温能力明显好于普通砖墙的效果，硅酸钙板同时具有很好的隔音能力。

施工简易快捷硅酸钙板墙体安装为世界上普遍采用的干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单快捷。耐久，使用寿命长硅酸钙板的性能稳定，耐酸碱，不会腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间增长而增长，可保证有超长的使用寿命。安全，无害使用硅酸钙板的地方无有害纤维和粉尘飞散，也没有任何有害辐射，因此可广泛用于各种建筑物中。标准规格长×宽(mm)

2440×1220可选其它尺寸，厚度6 8 9 10 12 主要用途隔墙、吊顶也适用于护墙、活动地板、桌面板、广告牌、物品柜、厨卫墙板、物品柜、耐火风管。

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 ()，产地是江苏，品牌是自主品牌，产品类别是防火包，材质是岩棉，导热系数(常温)是0.03，等级是A，低温弯折是0.1，断裂伸长率是0.3，抗弯强度是1.0，抗压强度是1.0，拉伸强度是0.1，使用温度是600，撕裂强度是0.1，芯材是岩棉，形态是层状，形状是正方形，规格是600*600 (mm)