

# 优质防火泥防火包 上海

产品名称	优质防火泥防火包 上海
公司名称	上海申捷管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 产地:上海 品牌:申捷
公司地址	上海市青浦区新金路817号1幢一层101、二层201
联系电话	86-02169219150 15618235081

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* 亲，欢迎来到上海申捷管业购物  
平台，公司主要产品有：镀锌电线管、电缆桥架、c型钢、配电箱、母线槽、钢结构悬吊挂件系列、开关盒、包塑软管及相关配件等。欢迎新老客户前来咨询订购！

厂家直销、让利客户

1年内保修、15天包换

大量现货、库存充足

友情提醒：一分价钱一分货，我们不怕货比货，市面上的建材同类产品参差不齐，

如有需要，我司可寄样供您选购，希望给您提供最好的购物体验。

防火泥是一种柔性阻燃材料。还具有耐火极限高、发烟量低等特点。

型号：xxmf-2

性能：具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。

用途：该材料主要用于电线，电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此，该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵

阻火包又称防火包，防火枕。主要用于电力、通讯、石化、建筑以及船舶等行业的各类电缆贯穿孔洞的防火封堵，能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延，最大限度的避免生命财产的损失。该产品常温下具有良好的通风透气性、耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点，遇火迅速膨胀炭化形成具有一定厚度和强度的阻火屏障，并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体，达到阻火、隔热、隔烟的目的，是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。

使用方法: 1. 施工前将工作面清理干净，做到无油污、无粉尘及其他杂物，电缆按顺序梳理整理  
2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围，将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝隙。 3. 穿越楼层或设备的孔洞，应先将钢架或钢网（必须刷涂钢结构防火涂料）固定在孔洞下端，阻火包码放厚度不小于24厘米。根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物（禁止采用木板或其他易燃物作为支架或盖板）。 4. 机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严，封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处，封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。

本产品的耐火温度是1580~1770（ ），产地是上海，品牌是申捷，产品类别是防火包，材质是EPS，导热系数（常温）是0.035，使用温度是350，规格是2KG/包（mm）