

科球GZ-8黄油桶、气动黄油机、气动黄油泵、黄油加注器

产品名称	科球GZ-8黄油桶、气动黄油机、气动黄油泵、黄油加注器
公司名称	合肥瑶海区飞狐五金工具经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科球 容量:20L
公司地址	合肥瑶海区濉溪东路安徽轻工商城10#1205
联系电话	86-055165673132 13955165503

产品详情

有任何问题可致电13955165503或qq275696291询问，店主会很乐意为您服务的

产品名称：科球gz-8黄油桶

型号:gz-8

压力比:50:1

进气范围:0.6-0.8mpa

输油量:0.85l/min

出油压力:30-40mpa

桶容积:12l

配枪管:hcg200高压黄油枪 4m高压油管

净重:13.5公斤

毛重:14.5公斤

包装尺寸:850*360*320mm

体积355*315*840mm

gz-8气动高压注油器，是由空气泵连接柱塞泵为一体的称为注油泵，集装黄油的贮油筒，注油枪，高压橡胶软管，快换接头等部件组成。

一、注油泵上端部分为空气泵，由压缩空气进入配气室通过滑块滑阀气流换向装置，使空气进入气缸活塞上端或活塞下端，达到活塞在一定行程内自动换向进气和排气活塞作往复的运动。注油泵的下端部分是柱塞泵，它的动力来源于空气泵，二者连接杆联拉与空气泵同步作往复运动。柱塞泵内有二个单向阀，一个在柱塞泵的进油口，是套在提料杆上的一个单向油封与提料杆轴滑配密封；另一个在柱塞杆端部排油口是一个钢球阀门，用锥面线性密封，它们的工作是与注油泵同步往复工作着，当柱塞杆向上运动时，钢球阀门关闭，插入筒底进油套在筒内活塞环向油面挤压下已充满油料，在提料杆连接着的提料板将油料向上提，油料就推开油封向上开启进入泵内，同时钢球阀向上开启排油；当柱塞杆向下运动时，油封向下关闭，泵内油料受柱塞杆挤压又打开钢球阀门再次排油，这样注油泵只要上下往复运动，均得到排油作用。

二、贮油筒内装有密封活塞环，使筒内油料由弹簧压力作用下，将活塞压向油面，能隔离污染保持油料清洁，同时能借助输送泵口油脂充分吸油。

三、注油枪是注油操作过程中的工具，将泵排出的高压油料连接高压橡胶软管输送到枪，由枪的喷咀直接与需要的注油点接触，扣动扳机就把油料注入所需的部位。根据特殊注油点的需要，

不锈钢机身,高级配置,内配原厂黄油枪一支,万向,4m黄油钢丝管一根,易损件修理包一套,说明书一份

江浙沪皖量大可走物流

本产品的加工定制是否，品牌是科球，容量是20L，重量是13.5（kg），型号是GZ-8