

日本PISCO 连结型接头 CPPE7-6

产品名称	日本PISCO 连结型接头 CPPE7-6
公司名称	深圳市合创自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:PISCO 型号:CPPE7-6
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥社区中心路宏海汇盈大厦12楼1201室
联系电话	13924592841

产品详情

pisco管接头 气动用快插管接头品种规格繁多，可适用各种配管
安装后通过螺纹部分和树脂接头体的不同组合，即可改变管道的引出角度

pisco迷你型管接头 气动用超小型快插管接头 体积为标准型管接头的40%，成功实现小型化
拆卸管子用的释放环为椭圆形，虽然是超小型，拆卸仍很方便

pisco不锈钢管接头sus316 除密封件外，整只管接头的材料均采用sus316，密封件采用耐化学药品的氟橡胶
使用的零部件均是完全禁油标准，零部件材质符合食品卫 生法和聚酰胺管配合使用，可用于食品行业，和氟塑料管配合使用，可用于药品和医疗行业

pisco不锈钢sus316锁螺母型接头

所有材料都由sus316制成，具有很强的抗腐蚀性，适用于化学工业、医疗、半导体、食品工业等；
管子的插入部分用一个盖形螺母紧固，确保管子紧密和稳定。

pisco接头 适用于净化室的管接头 非液状润滑油脂避免了在净化室发生飞溅，产品是在净化室环境（class/1000）进行作业，包装材料采用防静电包装。耐火花型管接头

pisco接头 适用于气动管道系统的阻燃型接头 具有很高的耐火花性，护罩用于防止松放圈因火花而发生
故障，这些型号的接头可以用于有覆盖的管子（等同于ul94 v-0）。

pisco接头 用于气动管道的黄铜管接头 不仅是接头的壳体而且连松放圈都是由黄铜制成，因此这些型号的
接头具有极佳的耐燃型、耐热性和防溅性能
带护罩的型号可防治飞溅物、尘埃或者污垢的进入，使用防护管可加强这一优势。

pisco模具用管接头 模具用接头可以用于热油、热水或热空气。根据螺纹尺寸加工模具，用扳手将有螺纹
的部分埋入模具中，然后直接装入接合部件中，使用内装式断流阀，液体不会在安装或者拆卸结合部件

时溢出。

pisco加长型管接头 这类管接头有8种长度以适应您的需用。

接头配有六角形的孔，可以方便的使用扳手安装，即使在狭窄或者有限的空间里也可以安装。

pisco防静电型管接头eg 这种eg型管接头为防静电型快速装配接头，适用于要求清除静电的场合。

pisco极小型接头

用于气动管道的超小型倒钩接头，最适合于真空管道的连接，在管道系统中最为有效或者最节省空间。有净化室用产品。

pisco低速旋转式管接头 这些管道接头用于旋转和摆动连接机构。

旋转部位含有一个轴承，适用于快速旋转和摆动的连接机构。

pisco接头 适用于组合装置的总管接头 这些接头部件可装配到集中型分支机构的各种歧管接头中。尽管尺寸只有铜管的一半，但这些零部件可保证与铜管同样的流量。

1 4 种不同形式的接头可根据你的应用自由组合。

深圳市合创气动

本产品的加工定制是否，品牌是PISCO，型号是CPPE7-6，种类是快速接头，材质是镀镍，适用范围是广，耐温是60（ ），耐压是1（ MPa），安装形式是直接，接管口径是7（ mm）