

SDA薄型气缸缸径25薄型气缸

产品名称	SDA薄型气缸缸径25薄型气缸
公司名称	乐清市北白象森浩气动元件批发部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TPM 型号:TN
公司地址	浙江 乐清市 温州大桥工业园区
联系电话	057761803587 15355997300

产品详情

1.类型的选择根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

2、安装形式

根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。

气缸的选型

程序1：根据操作形式选定气缸类型：

气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式

程序2：选定其它参数：

1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定

- 2、选定气缸行程工件移动距离
- 3、选定气缸系列
- 4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型
- 5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器
- 6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环
- 7、选定气缸配件包括相关接头8.多种规格的气缸及安装附件可供客户选择使用。

本产品的加工定制是是，品牌是TPM，型号是TN，适用范围是气动元件，种类是薄型气缸，缸径是25（mm），理论作用力是100（N），最大负荷是100（N），气缸数是3，规格是25×5,25×10,25×15,25×20,25×25,25×30,25×35,25×40,25×45,25×50,25×60,25×70,25×80,25×90,25×100，编号是204