

SMC型KQ2H06-01S直接头/KQ2H06-02S

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | SMC型KQ2H06-01S直接头/KQ2H06-02S |
| 公司名称 | 乐清市千正气动液压厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:SMC 型号:KQ2H06-02S |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市 温州市 |
| 联系电话 | 86 0577 57105659 13057935117 |

产品详情

销售热线:0577-57105657

专业供应smc 亚德客气动元件各种非标定做1.安装与使用。

- *工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。
- *在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。
- *气缸接入管道中前，必须清除内臆物，防止杂物进入气缸内。
- *在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。
- *汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。
- *因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。
- *在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。
- *气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。
- *气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。

2.规格

- *动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。

*工作介质:空气

*使用压力范围：0.1-1.0mpa.

*保证耐压力：1.5mpa.

*工作温度：-20-80度。

*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.

*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.

*缓冲形式：防撞垫。

*接管口径：m5x0.8 .pt1/8 .pt1/4. pt3/8.

*订货码：cxsm.

*磁石代号;s

*缸径：12-100mm

本产品的加工定制是否，品牌是SMC，型号是KQ2H06-02S，种类是金属接头，材质是PVC，适用范围是自动化设备，耐温是80（ ），耐压是1.2（MPa），安装形式是直通,螺纹直拧，接管口径是6（mm）