

铜接头 1/4内牙 内丝四通 -04

产品名称	铜接头 1/4内牙 内丝四通 -04
公司名称	乐清市柳市神展气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SZHAN 型号:-04
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 62789961 15067893380

产品详情

亚德客型】：

调压阀：ar2000、br2000、br3000、br4000；

空气过滤器：af2000、bf2000、bf3000、bf4000；

油雾器：al2000、bl2000、bl3000、bl4000；

调压阀过滤器：afr2000、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐 bfr2000、bfr3000、bfr4000；

二联件：afc2000、bfc2000、bfc3000、bfc4000；

三联件：ac2000、bc2000、bc3000、bc4000。

【smc型】：

调压阀：ar2000-01、ar2000-02、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
ar3000-02、ar3000-03、ar4000-04、ar4000-06、ar5000-06、ar5000-10；

空气过滤器：af2000-01、af2000-02、af3000-02、af3000-03、af4000-04、af4000-06、af5000-06、af5000-10；

油雾器：al2000-01、al2000-02、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
al3000-02、al3000-03、al4000-04、al4000-06、al5000-06、al5000-10；

调压阀过滤器：aw2000-01、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
aw2000-02、aw3000-02、aw3000-03、aw4000-04、aw4000-06、aw5000-06、aw5000-10；

二联件：ac2010-01、ac2010-02、ac3010-02、ac3010-03、ac4010-04、ac4010-06、ac5010-06、ac5010-10；

三联件：ac2000-01、ac2000-02、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
ac3000-02、ac3000-03、ac4000-04、ac4000-06、ac5000-06、ac5000-10。

【山耐斯型】：

油雾器：sl200、sl300、sl400；

调压过滤器：sfr200、sfr300、sfr400；

二联件：sfc200、sfc300、sfc400。

【q系列】：

调压阀：qty-08、qty-10、qty-15、qty-20、qty-25、qty-40、qty-50；

过滤器：qsl-08、qsl-10、qsl-15、qsl-20、qsl-25、qsl-40、qsl-50；

油雾器：qiu-08、qiu-10、qiu-15、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
qiu-20、qiu-25、qiu-40、qiu-50。

39系列：394-08、394-15、394-25、395-08、395-15、395-25、396-08、396-15、396-25、397-08、397-15、398-25、399-08、399-15、399-25

电磁阀：4v110-06、4v210-08、4v310-10、4v410-15、4v120-06、4v220-08、4v320-10、4v420-15、4v130-06、4v230-08c、4v330-10c、4v430-15c、2v025-08、3v1-06、3v210-08、3v310-10、

tg251、

产品使用说明：

气压传动系统中，气源处理件是指空气过滤器、减压阀和油雾器，有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑（靠润滑脂实现润滑功能），便不需要使用油雾器！过滤度一般为50-75 μm ，调压范围为0.5-10mpa，如需过滤精度为5-10 μm ，10-20 μm ，25-40 μm ，及调压为0.05-0.3mpa，0.05-1mpa三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为空气过滤器、减压阀和油雾器。订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起，便成为过滤减压阀（功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样）。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾，则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。总之，这几个元件可以根据需要进行选择，并可以将他们组合起来使用。

空气过滤器用于对气源的清洁，订购热线：0577-62789961，150 6789 3380
易小姐可过滤压缩空气中的水分，避免水分随气体进入装置。

减压阀可对气源进行稳压，使气源处于恒定状态，可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水份，避免水份随气体进入装置。

油雾器可对机体运动部件进行润滑，可以对不方便加润滑油的部件进行润滑，大大延长机体的使用寿命

安装：

气源处理件使用说明：

1、过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐

2、压力调节时，在转动旋钮前请先拉起再旋转，压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力，向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。

3、给油器的使用方法：订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐给油器使用jis k2213输机油（iso v g32或同级用油）。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量最小，9为油量最大。自9-0位置不能旋转，须顺时针旋转。

空气减压阀（调压阀）是气动系统用来减压和积压的压力控制元件。它采用进气节流减压，靠力的平衡和溢流稳压。要改变气路压力时，先拔出手轮，然后通过调解塑料手轮来获得规定范围内的任意压力。顺时针增大压力，逆时针降低压力。

a系列减压阀采用平衡式进气，带溢流装置，具有温压精度高，反应灵敏，锁紧牢固等优点，并能与其它起源处理产品自由组合。

本产品的加工定制是是，品牌是SZHAN，型号是-04，种类是金属接头，材质是铜