

聚氨酯胶管 透明度高 柔韧性强

产品名称	聚氨酯胶管 透明度高 柔韧性强
公司名称	宁津县盛亚软管有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯PU 公称外径:2-35 (mm)
公司地址	山东省德州市宁津经济开发区泰山路
联系电话	18753462180

产品详情

应用范围： 气动/风动工具 输气管道 仪器、机械 润滑油输送线路 无腐蚀性化学物体流通 工序调节控制 自动化装配线 普通工业水和园艺	优良特性： 极好的柔韧性 弯曲半径小，耐绕曲 有高弹性回复记忆效应 耐磨损，撕裂，撞击 可抵抗部分无腐蚀性化学物质及油类 可流通易燃性物体，能熔接 能100%焚化成灰，是认可的环保产物 温度范围-40 ~ +100
---	--

聚氨酯全胶管技术参数

规格	外径mm	内径mm	壁厚mm	公差mm	最小弯曲半径mm	最大工作压力mpa	概重g/m
pu-4	4	2.4	0.75	± 0.1	10	1.0	9
pu-6	6	4	1.00	± 0.1	15	1.0	19

pu-8	8	5	1.50	± 0.1	23	1.0	36
pu-10	10	6.5	1.75	± 0.15	30	1.0	52
pu-12	12	8	2.00	± 0.15	35	1.0	72
pu-16	16	11	2.50	± 0.15	80	0.8	130
pu-19	19	13	3.00	± 0.15	100	0.8	185
pu-22	22	16	3.00	± 0.15	150	0.7	215
pu-25	25	19	3.00	± 0.2	200	0.7	230
pu-32	32	26	3.00	± 0.2	300	0.7	328
pu-38	38	32	3.00	± 0.3	400	0.6	396
pu-51	51	46	3.00	± 0.4	500	0.6	545

提示：聚氨酯全胶管适用于压缩空气、普通工业水、无腐蚀性油类，如需保持长久使用寿命，必须在额定的工作压力和环境温度下使用。随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。液体温度过高或流体带腐蚀性的化学成分，可能会导致软管破裂；工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂；仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象。

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，公称外径是2-35（mm），壁厚是2-3（mm），用途是气动设备，品牌是盛亚，型号是3-30