

气动双杆气缸 TN10-20 双联气缸

产品名称	气动双杆气缸 TN10-20 双联气缸
公司名称	乐清市北白象博一气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CHLED 型号:TN10*20
公司地址	乐清市北白象镇旺林村沙洪工业区
联系电话	86 0577 62703099 13396995366

产品详情

产品说明

产品简介

产品特性：导向性双活塞杆提供了高度的抗弯曲和扭转刚性，保证了气缸的使用寿命和卓越的导向性能。易安装性在主体外围预留装配槽，使磁性开关在安装、固定及位置调整时，均极其简单。易安装性使用埋入式的安装方式，不需任何配件达到节省空间的要求。易维修性采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修。

订购代码

技术参数

内径 (mm)	10	16	20	25	32
动作方式	复动型				
使用流体	空气				
使用压力范围	1.5 ~ 7.0kgf/cm ²				
保证耐压力	10.5kgf/cm ²				
使用温度范围	0 ~ 60				
使用速范围	100 ~ 500mm/s				

调整行程	-10mm ~ 0	
缓动型式	无	吸震垫片
不回转精度	0.4 °	0.3 °
接管口径	m5 × 0.8	g1/8

王坤 0577-62703099 13396995366 qq:1589708999

本产品的加工定制是是，品牌是CHLED，型号是TN10*20，适用范围是气动，种类是双活塞杆气缸，缸径是10（mm），理论作用力是100（N），最大力距是20（Nm），重量是2（kg），气缸数是12