

金器MINDMAN导杆气缸/双导杆气压缸MGT系列

产品名称	金器MINDMAN导杆气缸/双导杆气压缸MGT系列
公司名称	厦门信悦达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:MINDMAN/金器 型号:MGTK/MGTX/MGTU/MGTB
公司地址	厦门厦门市湖里区嘉禾路396号B305室
联系电话	86-05928848885/5560755 15359240938

产品详情

	双导杆气压缸	
	mgt	
	型号:mgtk / mgtx / mgtb / mgtu , 气缸内径: 20~63 (mm) , 导杆缸系气缸与周边设备结合而成, 可有绝佳之抗旋转, 扭力及侧向负载的能力。可节省许多机构设计之思考, 绘图及安装的时间, 且结构简单。 32~ 63气缸使用埋入式感应开关, 缸管四面均设计埋入式感应开关固定沟槽, 可依实际需求变更感应开关安装位置。	
	导杆缸系气缸与周边设备结合而成, 可有绝佳之抗旋转, 扭力及侧向负载的能力。	

可节省许多机构设计之思考，绘图及安装的时间，且结构简单。
导桿缸一律附有磁性感应。
导桿缸mg t b(u)(x)一律附有端点可调式缓冲。
导桿缸较导桿治具缸可有较长之行程及较大之缸径可用。
32 ~ 63 气缸使用埋入式感应开关，缸管四面均设计埋入式感应开关固定沟槽，可依实际使用需求变更感应开关安装位置。
全系列均附磁。

型号	mg t k,mg t x,mg t b,mg t u
气缸内径 (mm)	20,25,32,40,50,63
配管口径尺寸	g1/8,g1/8,g1/4,g3/8
使用流体	空气
使用压力范围	2~7 kgf/cm ²
周围温度	- 5 ~ + 60 (不冻结)
给油	气缸:不需给油 导桿 :润滑脂
感应开关	20, 25:rca 32~ 63:rci
感应开关束带	20:ba20,bgs20 25:ba25,bgs25
备注	须定期于注油孔处填充润滑脂，以增加润滑度及使用寿命。

本产品的加工定制是否，品牌是MINDMAN/金器，型号是MGTK/MGTX/MGTU/MGTB，种类是导杆气缸/双导杆气压缸，缸径是20/25/32/40/50/63 (mm)，气缸数是10