

叶片式摆动气缸DSR-16-180-P

产品名称	叶片式摆动气缸DSR-16-180-P
公司名称	杭州健良自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FESTO/费斯托 型号:DSR-16-180-P
公司地址	拱墅区沈半路398号二楼226室
联系电话	057156570789 13685755670

产品详情

1.安装与使用。

*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。

*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。

*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。

*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。

*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。

*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。

*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。

*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。

*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。

2.规格

*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。

*工作介质:空气

*使用压力范围：0.1-1.0mpa.

*保证耐压力：1.5mpa.

*工作温度：-20-80度。

*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.

*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.

*缓冲形式：防撞垫。

*接管口径：m5x0.8 .pt1/8 .pt1/4. pt3/8.

*订货码：cxsm.

*磁石代号;s

*缸径：12-100mm

本产品的加工定制是是，品牌是FESTO/费斯托，型号是DSR-16-180-P，适用范围是11，种类是不可调缓冲气缸，缸径是16（mm），理论作用力是1（N），最大负荷是1（N），最大力距是1（Nm），重量是1（kg），气缸数是1000