

SMC型 CDRQ2B 20-90/180 30-90/180 40-90/18 旋转缸

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SMC型 CDRQ2B 20-90/180 30-90/180 40-90/18 旋转缸 |
| 公司名称 | 乐清市辰飞气动元件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:SMC 型号:CDRQ2B |
| 公司地址 | 乐清市北白象镇中西漳村 |
| 联系电话 | 86 0577 62837227 13588949199 |

产品详情

薄型回转摆动气缸：

气缸使用说明

工作介质：经除水过滤并含有油雾的干燥洁净空气。

介质和环境温度：5-60 低于50 压缩空气需经特殊除水处理。

相对湿度： 85%

常用工作压力范围：0.1~1.0mpa

参考速度：250mm/s(毫米/秒)

贮存：气缸应放在通风干燥的仓库内,防止受潮生锈。

安装前应先在空载条件下试行，正常后方可安装。

按使用条件选用安装形式，安装时应注意：

a:耳环安装、中间轴销安装，其作用力应处在同一平面内。

b：法兰安装、其作用力与支承中心处在同一轴线上，法兰与支承座的连接应使法兰面承受作用力，而不使其固定螺钉承受拉力。

c：气缸活塞杆不允许承受偏载或横向载荷。超长行程气缸，应加支承或导向装置。

气缸接入管道前要清楚管道内脏物。防止杂物灰尘进入气缸腔内。

必要时可以调节缓冲线芯，以调整缓冲效果避免活塞与缸盖碰撞，损坏机件。使用过程中应经常检查紧固件，防止松扣现象。

气缸进、排气管接头的通径一般与气缸的缸径相适应，用户根据使用情况，在进排气口管路中安装单向节流阀，以调节气缸活塞杆的运动速度。本摆动气缸与crq系列的主要区别是缸体本色为银白色，与洁净环境相匹配。*配管可以取一个方向。*采用双齿条，无齿隙。*本体可作为法兰使用。*本体上有定位孔，易于对中。*在同一面上可安装2个磁性开关。

本产品的加工定制是是，品牌是SMC，型号是CDRQ2B，适用范围是自动化设备，种类是回转气缸，缸径是30-100（mm），理论作用力是10（N），最大负荷是8（N），最大力距是10（Nm），重量是2.5（kg），气缸数是12，规格是CRQ2BS20-90,CRQ2B30-90,CRQ2B40-90,CRQ2B20-180,CRQ2B30-180,CRQ2B-40-180