

FESTO抓取模块 HSP系列

产品名称	FESTO抓取模块 HSP系列
公司名称	青岛盛世嘉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:FESTO/费斯托 型号:HSP
公司地址	青岛经济技术开发区黄浦江路198号网点
联系电话	13305321765 13583239846

产品详情

festo抓取模块 hsp

规格12, 16, 25 mm行程 y-行程 52 ... 170 mm行程 z-行程 20到70 mm工作行程 5到25 mm有效负载 0到1600 g输出力 40到65 n循环时间 0.6到1 s带气驱动器带驱动轴，不带驱动单元抓取模块 带摆动驱动器和防护盖

技术参数 - festo抓取模块 hsp-12-ap-sd - 533600 特性 特性尺寸 12 y轴向上的行程 52 - 68 mm z轴向上的行程 20 - 30 mm z 方向上的行程，工作行程 15 mm 缓冲 cc: 两端带液压缓冲器软特性装配位置 导轨垂直工作模式 双作用 设计结构 十字交叉导向摆动模块有导向的动作顺序位置检测 用于接近式传感器 防止扭转/导向 十字交叉导向 工作压力 4 - 8 bar 最短循环周期 0.6 s 重复精度 +/-0,01 mm 工作介质 压缩空气，经过滤，未润滑过滤、已润滑的压缩空气环境温度 0 - 60 ° c mx动态时的最大扭矩 1.1 nm mx为静态时的最大扭矩 5 nm my动态时的最大扭矩 1.1 nm my为静态时的最大扭矩 5 nm mz动态时的最大扭矩 1.1 nm mz 为静态时的最大扭矩 5 nm 6 bar时的理论作用力 40 n 产品重量 2,600 g 前面单元的安装 带通孔 安装类型 带通孔带沟槽螺母气动连接 m5 材料备注 不含有黄铜和ptfe 底座的材料信息 锻造铝合金 十字导轨的材料信息 热处理钢 侧向元件的材料信息 锻造铝合金

本产品的加工定制是否，品牌是FESTO/费斯托，型号是HSP，适用范围是/，种类是柱塞式气缸，缸径是12,16,25 (mm)，理论作用力是/ (N)，最大负荷是/ (N)，最大力距是/ (Nm)，重量是/ (kg)，气缸数是5