

冷藏车厢 冷藏车 保温车 板材

产品名称	冷藏车厢 冷藏车 保温车 板材
公司名称	广州硕朗钢结构制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:硕朗 外观颜色:多种可选
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古东工业区骏业街1号之三
联系电话	020-31032680 13928799882

产品详情

结构特点	<p>(1) 硕朗的冷藏保温车复合板采用预制玻璃钢面板+高强玻璃纤维短切毡与硬质聚氨酯泡沫(或聚苯乙烯挤塑泡沫夹层)经真空复合而成。由于方格布强度高,因此复合板抗冲击力和抗挠强度非常高。</p> <p>(2) 硕朗的冷藏保温车复合板外表面采用的间苯-新戊二醇彩色胶衣,性能优异,是国际认证的食品级胶衣树脂,由于有了这层胶衣,复合板表面光洁,污物能够轻易除掉,整个面板色彩鲜艳,具有极佳的保光性。</p> <p>(3) 硕朗的冷藏保温车复合板最大可做到16米长,3.3米宽,亦可按客户需求的规格尺寸制作</p> <p>(4) 采用高强度铝型材与复合板组装冷藏保温车,安装简易快捷,无需特殊工装。</p>
抗渗性能	硕朗的冷藏保温车复合板外表面玻璃钢面板具有不透水性,硬质聚氨酯泡沫闭孔率大于90%,因此复合板耐水性能极佳。
隔热性能	玻璃钢单板导热系数约为0.2w/m.k,硬质聚氨酯泡沫导热系数0.018w/m.k,70mm厚复合板总传热系数k值低于0.3w/m ² .k。
表面性能	硕朗的玻璃钢单板表面有一层性能优异的胶衣,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性;也正是由于这层特殊的胶衣,因此mtc玻璃钢单板表面光洁度高,保光性极佳,不变色、耐腐蚀、放光晒、抗老化,非常适宜在其表面做色彩鲜艳的广告。
易维护性	硕朗的玻璃钢单板补修非常方便,修补后经处理无明显的痕迹,这是钢质、铝制材料所无法比拟的。

本产品的加工定制是是，品牌是硕朗，外观颜色是多种可选，排量是多种供选（L）