

## 6方水泥搅拌车价格优惠|水泥搅拌车图片|质量保证

产品名称	6方水泥搅拌车价格优惠 水泥搅拌车图片 质量保证
公司名称	济宁四通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:9 (立方米)
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村四通工业园
联系电话	18863725555

## 产品详情

小型混凝土搅拌运输车报价|6方混凝土搅拌车图片|流动式搅拌车

厂家直销6方水泥搅拌车价格优惠|水泥搅拌车图片|质量保证

四通6立方小型混凝土搅拌运输车

### 产品主要技术资料

产品名称	6立方混凝土搅拌运输车	发动机型号	yc4d130-41
底盘型号	唐骏zb3160tpe3f	发动机形式	强制循环带
总质量	(kg) 15800	发动机排量	4200
整车尺寸	7025*2285*3570v*b*h (mm)	发动机功率	(kw)96
轴距	(mm) 3700	最大标准转率	(r/min)3200
前轴	(mm) 1290	拌筒几何容积	(m <sup>3</sup> ) 9
后悬	(mm) 2035	最大搅拌容积	(m <sup>3</sup> ) 6
最大爬坡度	25	进料速度	(m <sup>3</sup> )
最高车速	(km/h) 83	出料速度	(m <sup>3</sup> )
最小转弯直径	(m) 15	最高转速	(r/min) 6
离合器	双片干式常接合	拌筒倾角	(°) 16
传动形式	轴传动	拌桶最大直径	(mm)
驱动方式	后轮驱动	减速机	hj300.45
转向形式	液压助力	液压泵	花右50齿轮
行车制动	断气刹	液压马达	摆线马达
驻车制动	气刹制动	水箱容量	(l) 180
轮胎	900-20	供水方式	气压送水
优点	匹配名有动力系统：匹配玉柴4108全功率发动机，燃油经济，动力强劲，保养维护方便；档位分布合理，提高整车爬坡能力的前提下降低实际油耗；		

选用国内知名零部件：采用国产石家庄科翼减速机、瑞安胜杰油泵，镇江大力马

有效解决爬坡溢流问题：最大的加料斗设计，更易填装混凝土，独特的加料斗密封问题。

零部件耐磨性良好：后端部卸料槽覆盖有高度耐磨材料，大大提高耐磨性与使用氩气自动焊接技术，耐磨材料式搅拌罐及叶片使用寿命延长一倍以上。

冲洗加水方便：四路水路设计及罐体冲刷、罐内加水、料口料斗清洗更加方便。

操作方便：驾驶室两侧操纵结构设置，使装料卸料更加方便尤其适合雨天作业和

可选装变量泵，动力分配更合理，有效提高发动机的效率。

## 小型搅拌车要三分修七分养吗？

修理中有保养，保养中有修理。在小型搅拌车保养过程中可能发现某一部位或机件将要发生故障或损坏的前兆，因而可利用保养时机，对其进行修理。而在修理的过程中，对一些没有损坏的机件也要进行保养，这是很自然的事情。

因此，小型混凝土搅拌车保养和修理的关系是辩证的。在日常活动中，一定要处理好两者之间的关系，坚持以保养为重点，克服“重修轻保”“以修代保”的不良倾向。“三分修七分养”说的就是这个道理。

针对目前小型搅拌车养护行业中的情况。

### 一、小型搅拌车润滑系统的深化保养

润滑系统主要作用就是对汽车发动机的各个部件进行有效的润滑，以防过度磨损。在常规情况下，小型混凝土搅拌车行驶5000km - 10000km时就需清洗保养一次，在遇到发动机噪音过大，加速无力，水温过高时 also 需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物，避免机油高温下的氧化稠化，减少发动机部件的磨损，延长发动机寿命，提高发动机动力。

### 二、搅拌车系统的清洗保养（即清洗喷嘴、气门积碳）

常规情况下，小型搅拌车每行驶10000km-15000km时需清洗保养1次，或当你发觉引擎喘抖，迟滞和加速不良，冒黑烟，无力、费油时清洗保养1次。清除系统内部的胶质和积碳，防止有害的腐蚀发生，避免并制止密封件和水箱的渗漏，彻底更换旧的冷却液。

### 三、小型混凝土搅拌车冷却系统的清洗保养

一般情况下，小型搅拌车在冬夏换季时应清洗保养一次，正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次，或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢，防止有害的腐蚀发生，避免并制止密封件和水箱的渗漏，彻底更换旧的冷却液。

### 四、小型搅拌车变速箱的清洗保养

常规情况下，搅拌车每行驶20000km - 25000km时清洗保养一次，或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物，恢复密封垫和o型圈的弹性，使变速箱换挡平顺，提高动力输出。

## 五、小型搅拌车动力转向系统的清洗保养

小型搅拌车每行驶40000km - 45000km清洗需保养一次，或遇转向困难系统渗漏，更换动力转向机配件后，也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜，清除低温时的转向困难，制止并预防动力转向液的渗漏，清除转向噪音，彻底更换旧的制动转向液。

济宁四通工程机械有限公司 地址：中国 山东 济宁市 山东济宁任城区四通工业园(汽车南站、汽车北站、火车站、济宁机场均有四通公司接待车)

### 四通联系方式

电话：0537-2773888

400-0537-783

qq：502651094

qq邮箱：502651094@qq.com

[www.sdstdc.com](http://www.sdstdc.com) 小吊车价格 小型吊车价格 四通小吊车 济宁小吊车

[www.stdcw.com](http://www.stdcw.com) 小吊车价格 小型吊车价格 四通小吊车 济宁小吊车

[www.jnstdc.com](http://www.jnstdc.com) 小型吊车价格 微型吊车价格 四通小吊车 济宁小吊车

[www.jnstdc.com](http://www.jnstdc.com) 小型混凝土搅拌车价格 小型水泥搅拌车价格 混凝土搅拌运输车价格

本产品的加工定制是是，类型是湿料式混凝土搅拌车，拌筒容积是9（立方米），底盘型号是唐骏ZB3160 TPE3F，品牌是四通，外观颜色是白色，燃油种类是柴油，排量是1.3（L），百公里油耗是-（L），拌筒

倾斜角是16 ( ° ) , 拌筒转速是6-15 ( rpm ) , 出料速度是 0.8 ( m<sup>3</sup>/min ) , 进料速度是 0.5 ( m<sup>3</sup>/min ) , 驱动形式是后轮驱动, 温度范围是- ( ) , 轴距是3700 ( mm )