

# 混凝土搅拌车，搅拌车价格，厂家直销混凝土搅拌车

产品名称	混凝土搅拌车，搅拌车价格，厂家直销混凝土搅拌车
公司名称	郑州恒龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:4 (立方米)
公司地址	郑州市中原区
联系电话	0371-67199911 18625522918

## 产品详情

产品名称	混凝土搅拌运输车		
发改委公告	212		
底盘型号	eq3120gsz3gj		
容积 (立方)	5-6		
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	7420 × 2500 × 3680	
	总质量(kg)	12000	
	额定载质量(kg)	4900	
	整备质量(kg)	6905	
	接近角/离去角(mm)	20/14	
	前悬/后悬(mm)	1250/1970	
	燃油种类	柴油	
	百公里油耗(l)	20	
	最高车速	85	
发动机参数	型号	yc6j190-33	
	排量/功率(kw)	6500/140	
	生产厂家	广西玉柴机器股份有限公司	
	型式	直列六缸增压中冷柴油机	
底盘说明	驱动型式	4 × 2	
	轴距(mm)	4200,4500	
	轮距(前/后)	1940/1860	
	前桥描述	5吨前桥	
	后桥描述	10吨双后桥	
	转向器说明	助力转向	

	变速箱描述	五个前进档，一个倒档，手动机械式
	离合器描述	单片、干式螺旋弹簧离合器单片
	制动系统说明	双回路气制动系统，气压伺服助力，鼓式制动器
	驾驶室	平头带卧驾驶室
	钢板弹簧片数(前/后)	8/10+7
	轮胎规格	10.00-20,10.00r20
	空调	选装
专用性能参数	搅拌筒几何容积(m3)	8.5-10
	搅动容量(m3)	5-6
	筒内最大直径(mm)	
	搅拌筒长度(mm)	
	倾斜角(°)	15
	转动速度(r/min)	0~14
	混凝土坍落度(mm)	70-260
	转动方向	顺时针进料，逆时针出料
	筒体材质	高强度锰钢
	筒体厚度	5mm
	叶片	双螺旋叶片4.5mm
	出料能力	锥体下沉5cm/h
	卸载剩余量	< 1%锥体下沉5cm/h

混凝土搅拌车基本配置：

混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统（驱动装置）、液压驱动系统、加水系统、装（进）料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。

本产品的加工定制是是，类型是湿料式混凝土搅拌车，拌筒容积是4（立方米），底盘型号是见表，品牌是恒龙，外观颜色是白色，燃油种类是汽油，排量是4.0（L），百公里油耗是见表（L），拌筒倾斜角是16（°），拌筒转速是25（rpm），出料速度是1.5（m3/min），进料速度是1.5（m3/min），驱动形式是液压，温度范围是25（ ），轴距是见表（mm）