

## ---东风多利卡吸污车 下水道吸污车价格图片 全国

产品名称	---东风多利卡吸污车 下水道吸污车价格图片 全国
公司名称	随州市海天专用汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东风 发动机型号:多种可选
公司地址	随州市烈山大道楚风社区
联系电话	18986448828 15897606210

## 产品详情

### 东风多利卡吸污车主要技术参数

我公司生产的真空吸污车系列主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道中的石子、砖块等较大物体。排放有加压排放和自流排放两种方式。具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。

我公司全面通过iso9001-2000国际质量体系认证，产品全面通过3c认证，是国内知名品牌，湖北省信得过产品。

车辆型号:clw5090gxw3型吸污车	公告批次:193		
企业名称:本公司	产品商标:程力威牌		
外形尺寸:6450 × 2285 × 2700(mm)	总质量:9400(kg)		
货厢尺寸: × × (mm)	额定载质量:4600(kg)		
接近离去角:22/12	整备质量:4605(kg)		
前悬后悬:1180/1470(mm)	最高车速:90(km/h)		
识别代码:lgdcua1l × × × × × × × × × ×			
lgdcu91l × × × × × × × × × ×			
底盘型号:eq1090t9adj3ac			
发动机型号:	发动机生产企业:	排量:	功率:
isde140 30	东风康明斯发动机有限公司	4500103	

cy4102-c3c	东风朝阳柴油机有限责任公司	385688
cy4102-d3a	东风朝阳柴油机有限责任公司	385688
cy4102-e3c	东风朝阳柴油机有限责任公司	385691
b140 33	东风康明斯发动机有限公司	3900103
yn38pe-2	昆明云内动力股份有限公司	376090
燃料种类:	柴油	排放标准:gb3847-2005,gb17691-2005国
轴数:	2	轮胎数:6
轴距:	3800	轮胎规格:8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50
轴荷:	3885/5515	前轮距:1831,1750
钢板弹簧片数:	11/9+7,8/10+7	后轮距:1640,1586
其它:	运送介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:6.03立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高):4580×1400。其中罐体直线段长度(mm)为3780。	

## 车型概述

真空吸污车系列主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道中的石子、砖块等较大物体。排放有加压排放和自流排放两种方式。吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。

东风多利卡吸污车是我厂采用东风原装eq1090t9adj3ac底盘基础上改装而成，整车外形美观，功能强大，罐体容积大，自吸自排，寿命长，工作速度快，运输方便，适用于收集运输下水道泥浆、淤泥、石块等体积较大、含水量较小等物质。

该车由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分，管网系统组成，并装有真空压力表、视粪窗(管)，洗手装置。真空吸污泵采用国内技术领先的吸污专用泵，旋片式全钢系列，吸力大，吸程远。

## 专用功能

吸程 5m。

最大真空度 93-96千帕

转速 6000l/s

功率 30kw

抽满粪罐时间 3分钟

罐体举升时间 12秒

## 底盘配置

朝柴cy4102-c3c发动机,东风5档变速箱,2.5t前桥,4.5t后桥.b07驾驶室,单排可翻,24v电源,轮胎7.50-16,192车架,气刹,动力转向,离合器助力.

## 我厂吸污车、吸粪车产品特点

吸粪车又名抽粪车、真空吸粪车，主要用于抽吸粪便、污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用，真空吸粪泵可自吸自排。

我厂吸粪车主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸。排放有加压排放和自流排放两种方式，即自吸自排，手动排放两种方式。具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便，最大吸程 7米。

吸粪车通过在底盘变速箱侧部取力窗口安装取力器，发动机运转，带动真空泵运转，当排气时罐体内的空气被抽去形成真空，致使罐内压力低于大气压力，粪液即在大气压力使用下，经吸粪胶管进入粪罐。吸气时吸管接近罐底，空气被不断吸入粪罐时，致使罐内压力高于大气压力，粪液即在压缩空气的作用下，经吸粪胶管排出罐外。

吸粪车安装防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计，永久不变形。安装全国质量评比第一名的杭州威龙单级旋片油封大功率专用真空吸粪泵，吸粪导物管可360度旋转，排放采用自排和压力排放，可自吸自排，还可手动排放。安装浮球液位控制器，带防溢流装置,带电子报警装置，进料满载时报警。

专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水气分离器、多路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。

罐体采用武钢优质碳钢q235合金钢板，并经过高科技防腐处理。密封条件好，可避免二次污染。运送介质:液态污物和粪便,密度:900kg/立方米。罐体带视粪窗、自流口、洗手装置、吸粪管5米1根、带吊杆座，吸粪管可360度旋转，带水油分离器。真空泵：旋片泵，罐内真空度小于30千帕，采用国内领先技术，绝对工作压力7000pa，额定转速1400转/分，最低转速800转/分，转向：顺时针，吸污时间小于等于4分钟，排放时间小于等于4分钟。

吸粪车可根据客户要求加装洒水功能，水、粪罐可独立分仓，即可吸粪又可洒水，一车两用。对吸粪车有特殊要求的客户可致电我公司，我们可根据用户要求进行设计、改装。罐体内可作特殊防腐防锈处理，并可进行聚乙烯衬塑防腐处理。可加装方向助力、空调等。

该车总体设计合理，美观大方，牢固耐用，操作维修方便；整体的各项技术要求均要满足现有规范和标准的要求，并有按需方要求进行改动的能力。

公司承诺：凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。同时，我公司可凭贵单位的责任

传真，或预付部分车款后，优惠办理送车业务；到我公司提车，我公司为您代办全套行车手续。

服务宗旨：诚信、关怀、让顾客100%的满意。服务方针：“三全”服务：为用户提供“全过程、全天候、全身心”的服务。“三零”目标：实现“管理零缺陷、服务零差错、市场零距离”的工作目标。“三易”效果：达到服务用户“易购、易行、易得”的效果。服务承诺：1、销售服务中心实行全天候值班制度，为用户服务。2、用户的来人、来函、来电在24小时内得到及时处理和反馈。3、用户的质量保修及紧急调件在24小时内得到落实。

购吸粪车,请选厂家直销,全国最低价，质量服务有保证。

诚实做人，诚信做事是我们的准则，您的满意，是我们永恒的追求。

厂家24小时直销电话: 邹志杰 15897606210

本公司其它吸粪车产品展示

本产品的加工定制是是，品牌是东风，发动机型号是多种可选，排量是多种供选（L），乘员/座位数是3，百公里油耗是9（L），底盘型号是EQ1090T9ADJ3AC，额定功率是多种可选（kw），额定载质量是4600（kg），轮胎规格是8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16，轮胎数是6，排放标准是国三，驱动方式是4\*2，外形尺寸(长\*宽\*高)是6450×2285×2700（mm），型号是CLW5090GXW3，整备质量是4605（kg），轴距是3800（mm），轴数是2，总质量是9400（kg），最高车速是95（km/h），燃料种类是柴油