

散装水泥车 东风

产品名称	散装水泥车 东风
公司名称	十堰先马实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东风 发动机型号:L34030,YC6M340-33
公司地址	十堰市人民南路45号
联系电话	8889092 13797816247

产品详情

主要技术参数

外形尺寸(长x宽x高)(mm)： 长：11980
宽：2500

高：3950货箱拦板内部尺

寸(长x宽x高)(mm)： 长：
宽：

高：总质量(kg)：

30505

额定载质量(kg)：14965,14900整备量(kg)：15910

准拖挂车总

质量(kg)：载质量利用系数：

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg)：驾驶室准乘人数(人)：2,3

额定载客(含驾驶员)(人)：接近

角/离去角(。)：26/9前悬/后悬(车辆识别代号)：
1223173

df11311a1

二类 载货汽车底盘其他：罐体有效容积:36

立方米;运送介质品名：聚乙烯颗粒;介质密度:400千克/立方米；罐体外形尺寸:直段长8300mm"直径2450m
m.选装驾驶室,驾驶室准乘人数2对应额定载质量14965kg;驾驶室准乘人数3对应额定载质量14900kg.

其他：罐体有效容积:40立方米；罐体外形尺寸:直段长8300mm"直径2450mm.

选装驾驶室,驾驶室准乘人数2对应额定载质量14965kg;

驾驶室准乘人数3对应额定载质量14900kg.

本产品的加工定制是是，品牌是东风，发动机型号是L34030,YC6M340-33，排量是多种供选（L），百公里油耗是35（L），底盘型号是DFL1310AX13A，额定功率是250（kw），额定载质量是14965（kg），轮胎规格是11.00-20，轮胎数是12+1，排放标准是欧3，驱动方式是8x4，燃料种类是柴油，实际容积是40（立方），外形尺寸(长*宽*高)是11980×2500×3980（mm），型号是DFL5310GFLAX13A，整备质量是15905（kg），轴距是1850+4600+1350（mm），轴数是4，总质量是31000（kg），最大扭矩是1350（nm），最高车速是80（km/h）